



Date :

LISTE DE PRIX DETAILLEE DE L'ECHOGRAPHE PORTABLE NOIR ET BLANC MINDRAY DDP-9900PLUS

Adresse de Facturation

PN	Description	EUR		
	<p>Configurations standard</p> <ul style="list-style-type: none"> . Unité principale DP-9900Plus . Moniteur non entrelacé de 14 pouces . THI (Imagerie harmonique des tissus) . Boucle ciné de 256 images en modes B, B/B, M et B/M . Système de gestion des informations patient intégré . Disque dur de 320 G . Deux ports USB et DVD . Logiciels de mesure et de calcul . Transducteur vectoriel convexe électronique : 35C50HA (2,5/3,5/5/H4,6/H6 MHz) 			
Modules				
	DICOM 3.0			
Sondes				
	Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L38HA (6/7,5/8,5/10 MHz)			
	Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L60HB (6/7,5/8,5/10 MHz)			
	Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 35C20HA (2/2,5/3,5/5 MHz)			
	Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 65C15HA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)			
	Transducteur d'endo cavité électronique : 65EC10HA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)			

Accessoires				
	Supports guidés par aiguille pour Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L38HA (6/7,5/8,5/10 MHz)			
	Supports guidés par aiguille pour Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L60HB (6/7,5/8,5/10 MHz)			
	Supports guidés par aiguille pour Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 35C20HA (2/2,5/3,5/5 MHz)			
	Supports guidés par aiguille pour Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 65C15HA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)			
	Supports guidés par aiguille pour Transducteur d'endo cavité électronique : 65EC10HA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)			
	Pédalier résistant à l'eau (port USB)			
	Interrupteur au pied (pédale) étanche			
		Toutes options	Configuration standard	Vos options sup
		Total		



FOCUS ON MINDRAY'S QUALITY