

Bain à sec chauffant DB-006E Réf. SOC-DB006E



Bain à sec chauffant DB-006 :

- La commande de PID compense la dérive de la température.
- L'activation de la fonction d'arrêt automatique entraîne un arrêt automatique de la production de chaleur au bout du temps de fonctionnement programmé.
- La minuterie est mise en marche lorsque la température pré réglée est stabilisée.
- La minuterie alerte de la fin du cycle de chauffage, et affiche «END ».



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Il existe un système de sauvegarde de la température et du temps de la précédente opération. Ces points peuvent être utilisés pour une nouvelle opération et le temps devra être enregistré. Sinon, rentrer de nouveaux points.
- Systèmes de sécurité: alarme de surchauffage, alarme de baisse de chauffage, double protection anti-surchauffage.
- Contrôleur de température: Digital.
- Lecteur de température: Digital.
- Plage de température: 100°C.
- Stabilité de la température à 37°C: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Régulateur: PID.
- Alarme de surchauffage: Oui.
- Puissance de chauffe: 450 W.
- Minuterie: Digital.
- Normes Bain à sec chauffant: ISO 9001, CE, FDA, GMP.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration