

## Autoclave vertical 110 litres, Modèle SAP-S0110

Réf. SOC-SAP-S0110



Les autoclaves de la série SAP sont des stérilisateurs de type chambre interne horizontale dotés d'une technologie et des caractéristiques permettant une utilisation aisée.

L'autoclave modèle SAP-S0110 possède un système de contrôle automatique de ses paramètres, avec un système de commande de pression. Par exemple le contrôle du niveau d'eau et l'ajout d'eau en cas de besoin se font automatiquement.

### Caractéristiques fonctionnelles de l'autoclave modèle SAP-S0110

- Structure doté d'une armature et d'un boîtier en acier inoxydable #304.
- Remplissage d'eau: canalisé (utilise une tuyauterie d'eau locale avec remplissage automatique)
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304 : Standard.
- Chambres intérieure et extérieure.
- Conception de la chambre : ASME standard.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Ajout d'eau automatique : Oui.
- Température de travail : réglable (118°C-134°C, max 140°C).
- Pression (bar) : 0,9 – 2,1
- Minuterie stérilisation et Séchage : Oui (0 – 60 min).
- Interrupteur de contrôle de pression et de niveau d'eau.
- Valve de sécurité.

### Caractéristiques techniques de l'autoclave modèle SAP-S0110

- Dimensions totales de l'autoclave : 950 (l) x 1800 (H) x 1350 (P) mm.
- Dimensions de la chambre : 410 mm x 410 mm x 660 mm (D).
- Capacité de la chambre : environ 110 litres.
- Alimentation : 12.0 KW, 50 / 60HZ.
- Voltage : 230/380 (mono/triphase).
- Chauffage : 9kW

### *Accessoires en option:*

- 2 paniers en acier inoxydable.
- Chariot de transport.
- Interrupteur de contrôle de température
- Séchage sous vide
- Thermographe
- Capteur de température 1 ou 6 points
- Double porte
- Fermeture de la porte sous pression
- Construction de la porte coulissante



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration