

## Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SA-600K

Réf. SOC-SA-600K



L'autoclave vertical avec contrôle de pression des séries POINTER SA-600, est une version « manuelle » (SA). Elle requière donc une intervention manuelle lors de l'utilisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur autonome
- Plusieurs modes d'utilisation
- Indicateur de faible niveau d'eau (en option)
- Paroi de la cuve, support de la porte et générateur de vapeur en acier inoxydable
- Conception de la cuve en double paroi
- Programme de préchauffage

## Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle manuel du cycle
- Taille de la cuve : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur),  
Approximativement 350 litres.  
\*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.
- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.

## **Accessoires en option :**

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 3 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

<b>Modèle</b>	SA
<b>Pression de stérilisation (bar)</b>	1.4
<b>Système de contrôle</b>	Contrôle mécanique de la pression
<b>Temps de stérilisation</b>	0 – 60 minutes
<b>Temps de séchage</b>	0 – 60 minutes

<b>Modèle N°</b>	SA-600K
<b>Capacité de la cuve (L)</b>	350
<b>Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (cyl)</b>	610 x 1200
<b>Dimensions totales W x H x D (mm)</b>	900 x 1900 x 1550
<b>Tension</b>	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
<b>Puissance (W)</b>	12 KW
<b>Approvisionnement en eau</b>	Remplissage d'eau manuel
<b>Type de cuve</b>	Cylindrique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration