

Autoclave vertical ou stérilisateur, 143 litres, Modèle SA-450AK

Réf. SOC-SAA-450AK



L'autoclave vertical avec contrôle de pression des séries POINTER SA-450A, est une version « automatique » (SA-A). Elle est entièrement automatisée une fois que la session de stérilisation est lancée.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur autonome
- Plusieurs modes d'utilisation
- Indicateur de faible niveau d'eau (en option)
- Paroi de la cuve, support de la porte et générateur de vapeur en acier inoxydable
- Conception de la cuve en double paroi
- Programme de préchauffage

Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique du cycle (*Contrôleur de niveau d'eau inclus).
- Taille de la cuve : 450 mm (Diamètre) x 900 mm (Profondeur),
Approximativement 143 litres.
*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.
- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Modèle	SA	SA-A
Pression de stérilisation (bar)	1.4	0.9 – 2.1
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression	
Temps de stérilisation	0 – 60 minutes	
Temps de séchage	0 – 60 minutes	

Modèle N°	SA-450AK
Capacité de la cuve (L)	143
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (cyl)	450 x 900
Dimensions totales W x H x D (mm)	800 x 1800 x 1250
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	7 KW
Approvisionnement en eau	Remplissage d'eau manuel avec canalisations en option
Type de cuve	Cylindrique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration