

Stérilisateur automatique ventilé, 60 Litres

Réf. **SOC-GEU-181360**



Modèle : A3-214-535V

Capacité : 60L

STERILISATEUR ELECTRIQUE A VENTILATION FORCEE Structure extérieure et partie antérieure construites entièrement en acier inox y compris la porte qui est fortement isolée avec du matériel isolant (fibre de verre). L'intérieur est fortement renforcé, résistent à la chaleur et à la corrosion provoquée par la haute température. Etages intérieurs en acier inox réglables en hauteur. Fermeture à clef. Pour garantir l'uniformité de la température dans la chambre de chauffage et pour faciliter la circulation de l'air, l'appareil est équipé d'un ventilateur qui est toujours en marche ; soit dans le cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement. L'installation électrique est isolée et protégée par une gaine en silicone. Minuteur de 0 à 120 minutes qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé. Thermomètre à sonde 0°-200°C. Thermostat à sonde 0°-200°C. Thermostat de sécurité. Double voyant lumineux de contrôle. 230V -50/60 Hz.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques:

- Minuterie 120 min,
- thermostat réglable de 0 à 220°C,
- thermostat de sécurité étalonné à 240°C,
- voyants de contrôle,
- fusibles bipolaires,
- cordon détachable,
- isolation par laine de roche,
- porte isolée avec joint silicone fermant à clé,
- crémone haut et bas,
- ventilé pour une répartition uniforme de la chaleur,
- dimensions externes: 705 x 450 x 475 mm
- dimensions internes: 535 x 320 x 345 mm
- puissance: 900w-220V.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration