

Stérilisateur automatique CE 0499, 60 Litres

Réf. **SOC-GEU-181064**



Modèle : A3-214-535

Capacité : 60L

Découvrez ce stérilisateur électrique à air chaud. Sa structure intérieure et extérieure est en acier inoxydable. Ce pupinel est à deux étages intérieurs réglables et la porte et contre- porte sont complètement construits en acier inoxydable.

Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc de silicone atoxique, isolée avec fibres en verre. Résistance armée en acier inoxydable.

Fermeture à clé. Tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.

L'installation électrique est isolée et protégée par des gaines en silicone. Temporisateur de 0 à 120 minutes, qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé. Thermomètre à sonde 0°-200°C. Thermorégulateur à sonde 0°-200°C. Thermostat de sécurité. Double voyant lumineux de contrôle (rouge et vert). 230V-50/60 Hz.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques:

- Minuterie 120 mn,
- thermostat réglable de 0 à 220°C,
- thermostat de sécurité étalonné à 240°C,
- voyants de contrôle,
- fusibles bipolaires,
- cordon détachable,
- isolation par laine de roche,
- porte isolée avec joint silicone fermant à clé,
- crémone haut et bas
- dimensions externes: 705 x 450 x 475 mm
- dimensions internes: 535 x 320 x 345 mm
- puissance: 900w-220V.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration