

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Lampe opération

**Lampe Opération (scialytique),
Modèle skyline slg-100w**

Ref. SOC-SLG-100W



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Elle se présente sous la forme d'une coupole, légère stable et facilement manoeuvrable. Elle est munie d'un réflecteur polygonal avec filtre de chauffage qui réduit et stabilise la température et sa couleur. Sa lumière est normale et sa température de couleur est de $4.300^{\circ}\text{K} \pm 200^{\circ}\text{K}$. Elle est fournie avec une télécommande sans fil et un panneau de commande sur la coupole. La luminosité est réglable de 0 à 100% par un affichage LED. Elle est composée d'une ampoule principale et de deux ampoules auxiliaires.

Son système automatique d'interruption fonctionne dès que l'ampoule principale ne marche pas. Si l'ampoule principale tombe en panne, le MUTE s'active et la première ampoule auxiliaire ou la seconde se met en route. Chaque minute, un bip d'alerte vous rappelle que l'ampoule principale est en panne. La luminosité précédente est mémorisée pour la prochaine utilisation/opération. La poignée stérilisable peut-être facilement enlevée. Elle est munie en option d'un system UPS et d'un système de caméra vidéo. 4760 morceaux convexex sont installés sur la lamelle du réflecteur ce qui permet une parfaite mise au point.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

CARACTERISTIQUES :

- Lampe : 1 pièce
- Diamètre de la lampe : 62 cm
- Réflecteur : réflecteur polygonal
- Intensité : 110000 Lux (chacune)
- Température de couleur : 4300°K+/-200
- CRI : 93+/-3
- Profondeur de foyer : 60 cm ~ 180 cm
- Profondeur de lumière : 70 cm
- Ampoule spécifique : 24 V 150 W halogène.
- Nombre d'ampoules : 1 ampoule principale 2 ampoules de rechanges.
- Rayon d'action : 198 cm ou sur ordre
- Hauteur d'ajustement de la tige : 105cm
- Alimentation: AC 100 ~ 260 V.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration