

Incubateur Néonatal avec système d'humidité et de concentration en oxygène Sur Roulettes modèle YP-3000 (Full options)

Réf : SOC-300023



Incubateur Néonatal avec système d'humidité et de concentration en oxygène Sur Roulettes modèle YP-3000 (Full options)

Description de l'Incubateur Néonatal avec système d'humidité et de concentration en oxygène Sur Roulettes modèle YP-3000 (Toutes options)

L'incubateur néonatal (couveuse) modèle YP-3000 est le plus complet qui soit.

L'interface d'utilisation de l'incubateur néonatal YP-3000 est très pratique car elle dispose :
d'un écran couleur (moniteur), d'un capot relevable, d'une lampe photothérapie, d'un ventilateur.

Toute l'unité est d'une hauteur réglable.

Spécifications techniques de l'Incubateur Néonatal avec système d'humidité et de concentration en oxygène Sur Roulettes modèle YP-3000 (Toutes options) :

- Mode incubateur : température (mode air, mode bébé), système d'humidité et de concentration en oxygène ;
- Mode de chauffage par rayonnement pour enfant : système de contrôle de température par rayonnement (mode de préchauffage, mode manuel et mode bébé), minuterie ;
- Écran LCD couleur de grande taille de 10,4 pouces ;
- Berceau bébé rotatif à 360° des deux côtés des portes d'accès ;
- Colonne de rail de guidage en forme de queue d'aronde, facile à monter sur des accessoires ;

- Système de circulation d'air avec des sorties à l'avant et à l'arrière du compartiment pour bébé ;
- Tendances des paramètres pour 7 jours à afficher à l'écran ;
- Connecteur RS-232 pour la sortie de données ;
- Cassette à rayons X sous le berceau ;
- Moteur CC à faible bruit ;
- Inclinaison réglable en continu du berceau ;
- Les données associées sont affichées dans une courbe avec un axe de coordonnées cartésiennes.
- La hauteur de toute l'unité est réglable.
- Fonction d'auto-vérification avec plusieurs indications d'alarme de défaillances ;
- Configuration optionnelle : système de pesée, lampe d'observation ;
- 10 ouvertures pour tubes et sondes.