FICHE PRODUIT



Réfrigérateur banque de sang 672 x 450 ml poches, EMOTECA 1500 int. en acier inox

Référence : SOC-EMT1500AI

Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Réfrigérateur banque de sang 672 x 450 ml poches, Modèle EMOTECA 1500 ECTF-TOUCH

Structure:

- **Externe :** complètement en acier blanc plastifié (antirouille, corrosion, traité antibactérien)
- **Interne :** complètement en acier inox AISI304.
- Tous les angles à l'intérieur sont arrondis pour faciliter l'opération de nettoyage.
- **Isolation**: en polyuréthane à haute densité (43 kg/m^3) sans CFC, avec épaisseur de 50/70mm
- **Nombre de pieds :** 4 pieds

Portes: 2, en triple verre anti-ternissure et montée sur un châssis en aluminium, douées d'un système automatique de fermeture (sous les 90° d'ouverture), d'un joint magnétique (pour garantir une tenue parfaite), d'une poignée extérieure, d'un spécial système de fermeture qui stoppe la ventilation à l'intérieur à chaque ouverture de cela.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Serrure électronique: l'ouverture de la porte est contrôlée par la pression sur l'icône « clé » de l'écran tactile. Il est possible de protéger cette opération à l'aide d'un mot de passe, pour éviter toute ouverture par un personnel non autorisé. En cas de coupure de courant, est présent un instrument permettant l'ouverture manuelle d'urgence**Aménagement intérieur**: **14 tiroirs extractibles en aluminium+ séparateurs**. Le tiroir spécial en aluminium assure une meilleure performance pour la conservation de la température du produit, grâce à sa prolongation au froid. Les tiroirs sont montés sur glissières télescopiques en inox, déplaçables très facilement pour un accès facile, anti-reversement, réglables en hauteur, avec une structure de fond à nid d'abeilles pour une circulation de l'air efficace qui améliore l'uniformité. Les tiroirs sont équipés de compartiments pour optimiser l'aménagement des produits.

Capacité de stockage : nr. 672 x 450 ml poches de sang.

Alarme porte ouverte : réglé à 30 secondes dès l'ouverture de la porte. Le temps de retard alarme peut être modifié sur demande.

Interrupteur ON/OFF : il est possible d'activer une protection par mot de passe pour éviter qu'un utilisateur non autorisé puisse allumer/éteindre le réfrigérateur. Le mot de passe, s'il est actif, protégera aussi la température de travail du réfrigérateur.

CONTROLEUR ECT-F TOUCH:

- Électronique de supervision ultra performante qui allie la plus haute sécurité pour les produits et la plus grande simplicité d'utilisation pour les opérateurs.

- Les thermostat ECT-F TOUCH est doté en série de la fonction d'enregistrement des températures et des alarmes des 10 dernières années, déchargeables sur PC avec SD card (logiciel fourni) ou directement sur une clé USB (port sur façade).

- **Résolution de l'afficheur:** 0,1° C

- **Soin de l'afficheur** : +/- 0,3°C

ECRAN TACTILE :

L'écran de 7" tactile assure une grande simplicité d'utilisation, en permettant un accès immédiat à toutes les fonctions de contrôle et de commande, et permet de consulter rapidement toutes les données enregistrées:

- **Température réelle** précise au dixième de degré et Programmation offrant la possibilité de modifier les valeurs directement sur l'écran

- **Graphique en temps réel de la température du réfrigérateur,** personnalisable pour pouvoir visualiser 3 sondes différentes (thermostat Ect-F, évaporateur, condensateur et, si disponibles, sonde d'humidité, Dmlp Touch et sonde supplémentaire - produit ou deuxième espace). Le graphique multi-trace permet la visualisation en temps réel de la température du réfrigérateur des

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

6 dernières heures et de visualiser les graphiques détaillés des données enregistrées.

ALARME :

Alarmes acoustique et visuelle pour toutes conditions d'alarmes, avec la fonction « muet » et retour à l'alarme automatique réglable.

Autodiagnostic, tests fonctionnels et prévention des pannes.

- Signal condensateur bouché.

- Signal circuit évacuation de gaz.

- Signal déséquilibrage sondes de température.

- Signal haute température de la carte unité de contrôle.

- Signal basse tension sur secteur d'alimentation électrique.

Graphique journalier des températures avec recherche par date. Logiciel Capture 5.0 fourni sur SD Card.

- Enregistrement des données sur SD card et mémoire interne avec échantillonnage toutes les 30 secondes.

- Port USB pour mise à jour logiciel et déchargement de données.

- Port Ethernet RJ45 de connexion au réseau LAN.

- Logement pour SIM Card pour module GSM en option.

- Contact libre pour la transmission à distance des alarmes.

Fonction Night&Day qui permet d'augmenter la température d'une valeur préétablie et de gérer de manière intelligente l'éclairage pour réaliser de plus grandes économies pendant les heures nocturnes, quand l'établissement est fermé ou pendant les périodes de vacances.

DMLP Digital Monitor Touch: module plugin indépendant, doté de batteries rechargeables, qui permet l'enregistrement des températures et des alarmes sur SD card y compris en l'absence de courant, avec sondes de type PT100 en classe A et échantillonnage toute les 30 secondes. L'instrument est doté du kit batteries de secours. Le module DMLP assure en outre une comparaison constante entre les données mesurées par les sondes PT100 et celles de la sonde de l'unité de contrôle ECT-F Touch, en signalant les éventuels écarts. Ce contrôle constant permet d'être informé à temps de l'éventuel écart des sondes de thermorégulation, pour garantir la parfaite conservation des produits. Le module inclut aussi un test pour la simulation des alarmes de haute et basse température

Simulateur de produit avec sonde PT100

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Bornier externe pour contacts libres, port Ethernet et RS485

Monitoring du dégivrage avancé : le dégivrage a lieu seulement si nécessaire, grâce au monitoring constant de l'évaporateur et des performances globales du réfrigérateur par une sonde adaptée. Les cycles de dégivrage seront en conséquence réduits au minimum. Cela permettra de réduire aussi les variations de température dans la cuve et la consommation d'électricité. Le dégivrage est complètement automatique avec évaporation de l'eau d'égouttement.

Groupe de refroidissement : il est composé d'un compresseur hermétique, d'un condenseur refroidi à air (les deux placés dans la partie inférieure du cabinet) et d'un évaporateur ventilé placé à l'intérieur de la banque de sang. Tous les composants sont d'origine professionnelle et ils garantissent la meilleure performance.

Dégivrage : complètement automatique, avec la vaporisation automatique des condensats

Éclairage interne à diodes : permet de réaliser 75% d'économies d'énergie sans compter une durée de vie supérieure des ampoules.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/banques-de-sang/10008-refrigerateur-banquede-sang-2-portes-modele-emoteca-1500-ectf-touch.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.