FICHE PRODUIT



Ventilateur d'urgence et de transport, multifonctionnel

Référence : SOC-PORT

Points forts

• delais : 8 semaines
• delais : 48 heures

Description du produit

Ventilateur d’urgence et de transport, multifonctionnel

Système intégré avec des modes de ventilation polyvalents

- Mode de contrôle de la pression et du volume
- Ventilation invasive et non-invasive
- SPONT / PSV, modes CPAP

Manœuvre respiratoire manuelle : Respiration manuelle, retenue inspiratoire.

Améliorations :

- FiO^2 40% à 100% réglable en continu
- Affichage de la forme d'onde : Temps de pression, temps d'écoulement

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Alarme silencieuse, test de démarrage initial

Caractéristiques techniques :

- Opération simple
- Désigne compacte
- Performance fiable
- Affichage de forme d’onde et surveillance des paramètres de ventilation
- Commande électronique PEEP
- Alarmes acoustiques et visuelles, conception anti-collision
- Accès direct aux paramètres critiques et aux données patient

Spécifications physiques :

- Dimensions (Larg x Haut x Diam) : 175 x 170 x 300 mm / (6,89 x 6,69 x 11,81 pouces)
- Poids de montage : Approx. 3,2 kg (7,3 lbs)
- Poids globale avec cadre et réservoir d’oxygène : Approx. 9 kg (19,8 lbs)
- Taille d’écran : Ecran LCD 5’’
- Temps de fonctionnement de la batterie : plus de 4 heures et demie
- Température de travail : -18 – 50° C

Données techniques :

Réglage de la ventilation

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Fréquence de ventilation (RR)	**Ventilation de l'apnée, 1 à 120 bpm, 1 à 40 bpm (SIMV)**
Rapport I : E	4:1 à 1:10
Temps d'inspiration	0,1 – 15 s
Volume courant	0 - 2000 ml
Flux inspiratoire	0,1 – 90 L/min
PEEP (en option)	0 à 30 mbar (ou hPa ou cm H2O)
TP (en option)	0 à 5 s
PSV (en option)	0 à 50 cm H2O
PCV (en option)	5 à 50 cm H2O
CPAP (en option)	0 à 30 cm H2O
Concentration en O2 (FiO2)	40 à 100 % volumique
Sensibilité de déclenchement	Flux / Pression
Flux	2 – 30 mbar (ou hPa ou cm H2O)
Pression	-20 à 0 mbar (ou hPa ou cm H2O)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10147-ventilateur-d-urgence-et-de-transport-multifonctionnel.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.