FICHE PRODUIT



Rouleaux d'étiquettes transfert thermique Velin couché mate de 32x25mm avec adhésif permanent.

Référence : SOC-800271-105

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Rouleaux d'étiquettes transfert thermique Velin couché mate de 32x25mm avec adhésif permanent

Les **rouleaux d'étiquettes transfert thermique Velin couché mate de 32x25mm avec adhésif permanent** que vous présente **SOCIMED** vous permettent le **marquage des produits**, l'**étiquetage des cartons**, des **palettes**, la **signalisation**, le **repérage**... Ces **rouleaux d'étiquettes transfert thermique Velin couché mate** de 32x25mm avec adhésif permanent répondent également à chacun de vos besoins d'**impression code barre** à l'aide de votre **imprimante transfert thermique**.

Caractéristiques techniques du Rouleau d'étiquettes transfert thermique:

- Conditionnement de vente: **Carton de 12 rouleaux.**

- Type d'adhésif: **permanent**

- Nombre d'étiquettes par rouleau: 2580.

- Largeur étiquette (mm): 32.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Hauteur étiquette (mm): 25.

- Diamètre extérieur de la bobine (mm): 127.

- Diamètre du mandrin (mm): 25.

- Couleur du papier: Blanc.

- Poids: 0.38 kg.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/identification-en-laboratoire/10336-rouleaux-d-etiquettes-transfert-thermique-velin-couche-mate-de-32x25mm-avec-adhesif-permanent.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.