FICHE PRODUIT



Tamiseuse

Référence : SOC-F09M1375000-1

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la tamiseuse.

- Norme EN 932-5.

- Conçue pour tamis diamètre 200-250-315 mm.

- Mouvement alternatif sinusoïdal avec arrêt programmé (simulation de chocs) et inversion du sens de rotation.

- Temporisation programmable permettant d'assurer une reproductibilité des cycles de tamisage.

- Temporisation via variateur permettant un réglage du cycle total de tamisage (de 0 à 30 Min), du temps d'arrêt et de la période de vibration.

- Coffret électrique déporté pour fixation murale possible.

- Système de fixation des tamis par un couvercle qui se fixe sur les tiges par 2 boutons étoile et se verrouille par le serrage de 2 poignées (double système de fixation).

- Convient pour tamisage par voie sèche ou humide.

- Longueur des tiges : 1200 mm.

- Alimentation électrique : 220 V monophasé.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Dimensions : 403 x 1167 x 480 mm.

- Poids : 40 kg.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divers/10401-tamiseuse.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.