FICHE PRODUIT



Arthromoteur de Genou K1 Standard

Référence : SOC-8000040

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Arthromoteur de Genou K1 Standard se caractérise par la télécommande aisée à comprendre et à utiliser grâce à ses pictogrammes

Attelle de mobilisation de la hanche et du genou.

Utilisée pour la mobilisation post-opératoire continue et passive de l'articulation du genou et de la hanche.

Caractéristiques de l'Arthromoteur de Genou K1 Standard :

- Amplitude du mouvement : Genou -10°/0°/120; Hanche 0°/7°/15°
- Programmation : manipulation simple grâce aux pictogrammes
- Robustesse : châssis métallique, stabilité maximum
- Taille des patients : 120-200 cm.
- Mouvements physiologiques grâce aux coques suspendues sur des sangles réglables
- Support de jambe et pied : coques souples, confortables et très faciles à désinfecter.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Données techniques :

- Poids : 11 kg
- Taille des patients : 120 – 200 cm
- Dimension : 97 x 36 x 23 cm

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/therapie-combinee/10436-arthromot-k1-standard.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.