FICHE PRODUIT



Chambre mortuaire 25 corps, 5 portes.

Référence : SOC-CELL25C5P

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

PANNEAUX : structures autoportantes

De type sandwich , constitués de 2 feuilles (intérieure/extérieure) de recouvrement en acier laqué blanc en standard, et de mousse rigide de polyuréthanne injectée sous haute pression constituant l'isolant. (Protection des panneaux par films plastique polyane intérieur/extérieur).

Aspect de surface lisse pour un nettoyage parfait et facile.

Panneaux modulables de 80 mm d'épaisseur (utilisation mixte positive/négative).

Panneaux se raccordant entre eux par les angles de façon fixe et hermétique grâce à des boîtiers d'assemblage à excentriques en acier zingué intégrés dans l'isolation des panneaux.

Les feuilles d'acier ou d'inox de recouvrement de 0,63 mm d'épaisseur sont pliées sur chaque côté et pourvues de bourrelets d'étanchéité, formés de cellules fermées, résistant à tout vieillissement.

Ces joints qui lors de l'assemblage sont comprimés, assurent une jonction hermétique parfaite des panneaux. Une fois les panneaux montés, un joint supplémentaire d'étanchéité est réalisé sur toutes les arrêtes intérieures et sur toutes les liaisons extérieures.

ISOLATIONS :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Mousse de polyuréthanne rigide injectée (cellules fermées).
- Panneaux de 80 mm : Coefficient K : 0,23 W/m²K (plus le coefficient est bas, meilleur est le panneau)
- Densité : 45 kg/m³
- Sans CFC, sans HCFC

LES ANGLES :

Les angles sont intégrés sur les panneaux d'angle. Tous les 600 mm maximum ils comportent un mécanisme à excentrique pour le raccordement des panneaux entre eux. Ils assurent un assemblage rigide pour une stabilité parfaite de l'ensemble.

- Classement de réaction au feu des panneaux : Classe M1

- Répondant aux normes en vigueur

PORTES SEMI-ENCASTRÉES :

Toutes les portes et portillons ont un passage utile de 80 cm de large, et sont constituées de panneaux à l'identique des panneaux déjà décrits tant au niveau de l'isolation (densité de mousse) que de la finition acier laqué blanc ou inox.

- **L'étanchéité** : se fait par joints d'étanchéité sur 4 cotés
(Joints facilement remplaçables par un système de clip).
- **Les Ferrures** :
Fermetures extérieure : fermeture centrale à 1 point
Verrouillage mécanique : pourvu d'un cylindre Euronorme à clefs.
Déverrouillage des portes : dé-condamnation de type "coup de poing"
Charnières à tige inox à capotage PVC : les portes proposées sont équipées de 2 charnières robustes pour assurer une grande tenue dans le temps.

DIMENSIONS: Longeur/ Profondeur/ Hauteur en mm

Dimensions extérieures totale: L 5410 x P 2260 x H 2560

Dimensions intérieures: L 5250 x P 2100 x H 2400 -

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/morgue/10601-chambre-mortuaire-25-corps-5-portes.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.