FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation pour USI, Savina 300 Classic

Référence : SOC-D670230

Points forts

• delais : 8 semaines
• delais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation pour USI, Savina® 300 Classic

Ventilation et monitorage respiratoire en soins intensifs

Le respirateur de soin intensif **Savina® 300 Classic** (dans cette configuration) combine l'indépendance et la puissance d'un système de ventilation à turbine avec de nombreux modes de ventilation. Le large écran couleur tactile et le système d'exploitation intuitif centré sur les fonctions essentielles rendent la configuration et l'utilisation très simples.

Avantages

Facilité d'utilisation

– Intuitif pour une utilisation simple et une configuration rapide

– Interface utilisateur standard commune à tous les appareils Dräger pour une utilisation sûre et un temps de

formation réduit

– Rapidement prêt à fonctionner avec un dispositif de contrôle automatique

– Manipulation intelligente des alarmes pour une réponse rapide aux situations critiques du patient

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

– Surfaces lisses et imperméables pour un nettoyage et une désinfection faciles

Ventilation haute performance

– Nombreux modes de ventilation

– Respiration spontanée sans stress avec excellent temps de réponse du trigger grâce à la turbine

– Respiration libérée avec AutoFlow : régulation de pression à la pression la plus basse possible pour

obtenir un volume cible

– Ventilation non invasive (VNI) disponible dans tous les modes, avec temps de réaction très rapide à l'effort

du patient

– Pas de changement d'appareil nécessaire en cas de modification de la thérapie ventilatoire :

l'oxygénothérapie permet l'application d'un débit constant d'oxygène

– Surveillance étendue avec boucles, tendances et journal

Indépendant de l'alimentation électrique et en gaz

– Turbine intégrée à temps de réponse rapide et fournissant un haut débit continu jusqu'à 250 l/min

– Cinq heures de ventilation indépendante grâce à des batteries intégrées et externes

– Unité d'alimentation de transport (TSU) pouvant être fixée rapidement pour une manipulation ergonomique des bouteilles

– Accroche de lit pour une connexion rapide du ventilateur au lit du patient

– Entrée d'oxygène basse pression (LPO) pour une ventilation sans alimentation centrale en gaz.

Modes de ventilation

Modes de ventilation à volume contrôlé : - VC-VC/VC-VAC - VC-VACI

Modes de ventilation à pression contrôlée : PC-BIPAP1/PC-VACI+ – PC-VAC

Assistance de respiration spontanée : - SPN-VSPEP

Caractéristiques techniques :

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

– AutoFlow® : Adaptation automatique du débit inspiratoire pour les modes de ventilation en volume contrôlé.

– VNI : Ventilation Non Invasive avec gestion des alarmes optimisée et compensation automatique des fuites.

– Capnographie : Mesure du flux principal de CO2

– MonitoringPlus : Boucles, tendances, journal utilisateur

– LPO : Oxygène Basse Pression. Approvisionnement en oxygène indépendant, par ex. avec un concentrateur d'O2

– Appel infirmière : Connexion pour la transmission des signaux d'alarmes à un système d'alarme central

– Oxygénothérapie : Le débit continu est appliqué avec un masque à oxygène, une cagoule ou une canule nasale chez les patients respirant de manière spontanée.

Type de patient : Adulte, pédiatrique

Fréquence respiratoire : de 2/min à 80/min

Temps inspiratoire : de 0,2 à 10 s

Volume courant : de 0,05 à 2,0 L, BTPS2

Pression inspiratoire : de 1 à 99 mbar (ou hPa ou cmH2O) (1 millibar = 100 Pa)

PEEP/interm. PEP : 0 à 50 mbar (ou hPa ou cmH2O)

Aide inspiratoire/ΔAI : de 0 à 50 mbar (ou hPa ou cmH2O) (en fonction de la PEP)

Accélération du débit : de 5 à 200 mbar/s (ou hPa/s ou cmH2O/s)

Concentration en oxygène : de 21 à 100 % en vol.

Sensibilité du trigger (Trigger déb.) : 1 à 15 L/min

Critère d'arrêt inspiratoire : de 5 à 75 % du PIF (débit inspiratoire de pointe

Alimentation en gaz

Air : Technologie de la turbine (avec une garantie du fabricant de 8 ans pour la turbine4)

Alimentation en O2 : 3 bar (43,5 psi) - à 10 % jusqu'à 6 bar (87 psi)

Dimensions et poids

Dimensions L x H x P (sans chariot) : 460 x 383 x 364 ± 2 mm (18,11 x 15,08 x 14,33 ± 0,08 pouces)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Poids (dispositif de base) : Environ 26 kg (57,3 livres) sans chariot

Diagonale de l'écran : Ecran tactile en couleur TFT 12 pouces

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10653-respirateur-de-reanimation-pour-usi-savinar-300-classic.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.