FICHE PRODUIT



Capteur numérique endo-buccale OPTEO avec port USB

Référence : SOC-01CGFM

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du capteur intra-oral portatif OWANDY OPTEO

- Le capteur intra-oral OPTEO a un design ergonomique facilitant son positionnement dans la bouche et il est doté de la technologie CMOS
- Son installation est simple et se fait par connexion USB directe avec un cable de 3 mètres
- il est modulable et abordable

Spécifications techniques du capteur intra-oral portatif OWANDY OPTEO

Dimensions externes du capteur : 39 x 25 x 5 mm
Surface sensible : 30 x 20 mm (600 mm^2); 1500 x 1000 pixels
Résolution du capteur : >20 lp/mm
Longueur du câble capteur : 3 mètres.
Niveaux de gris : 14 bits (16384 niveaux de gris)
Connections Standard USB : USB 2.0 High speed (480 Mbit/s) et USB 3.0

Livré avec un jeu d'angulateurs porte-capteur.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/10722-capteur-numerique-endo-buccale-opteo-avec-port-usb.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.