FICHE PRODUIT



Holter GIMA / Moniteur de pression sanguine ambulatoire, 3 paramètres (Pouls, ABPM, SpO2)

Référence : SOC-955381

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Holter GIMA / Moniteur de pression sanguine ambulatoire, 3 paramètres (Pouls, ABPM, SpO2)

Le ABPM (Moniteur de pression sanguine ambulatoire) mesure la tension artérielle par méthode oscillométrique.

Deux modes de mesure disponibles : manuel et automatique. Chacun de ces modes affiche la diastolique, la systolique et la tension artérielle moyenne.

En mode manuel, une seule mesure est effectuée à chaque fois.

En mode automatique, la mesure est cyclique, vous pouvez régler la durée du cycle 5/10/15/20/30/45/60/90 minutes.

Caractéristiques principales :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Compact et portable, facile à utiliser

- Convient pour les adultes, la pédiatrie et les soins néonatals

- Grand écran couleur LCD affichant ABPM, SpO2 et pouls

- Alarmes sonores et visuelles réglables

- Données en temps réel, 24 heures de mémorisation

- Oscillométrie à déflation par étapes

- Précision cliniquement prouvée

- Toutes les données peuvent être transférées vers un ordinateur grâce à un logiciel pour Windows permettant de voir et imprimer les données (en anglais)

- Non compatible Windows 10.

Livré avec :

Sac de transport

3 brassard en nylon (pédiatrique, adulte, adulte large sans latex)

Sonde SpO2 (uniquement pour le 17221IMA)

Mode d'emploi (en anglais et italien)

Logiciel (en anglais)

Tuyau de raccordement 1.5 m

Pile

SpO2 (uniquement 17221IMA)

Plage de mesure : 0-100%

Précision d'affichage : 1%

Précision de la mesure : 70-100% (+ ou - 2%)

Plage d'alarme : 0-100%

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

PNI

Méthode : oscillométrique

Mode : manuel / automatique / continue

Plage de mesure : 25-260 mmHg (max. 280 mmHg)

Intervalles de temps pour la mesure automatique : 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minutes

Précision d'affichage : 1 mmHg

Protection de surpression : 300 mmHg

Alarme : systolique, diastolique

Plage d'alarme : 10-270 mmHg

Pouls

Plage de mesure : 0-254 bpm

Précision d'affichage : 1 bpm

Précision de la mesure : + ou - 1 bpm

Plage d'alarme : 0-254 bpm

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographe-ecg/10874-holter-tensionel-moniteur-ambulatoire-de-pression-arterielle-mapa-3-parametres-pouls-abpm-spo2.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit






SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.