FICHE PRODUIT



Lampe d'opération scialytique deux coupoles ZF700/500, avec camera vidéo et moniteur de surveillance

Référence : SOC-955384

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Lampe d’opération scialytique deux coupoles ZF700/500, avec camera vidéo et moniteur de surveillance

Le panneau est fabriqué à base de plastique anti-balle allemande par le moulage par injection, ce qui rend la lumière douce et plus fiable.

Equipé d’un bras de suspension importé, qui est léger et pratique ; six articulations disponible, se déplacent ensemble et en douceur.

Sa conception universelle de 360° peut satisfaire diverse hauteur et angle requis en salle d’opération.

Données techniques de la caméra :

- Définition : ≥600 TVL

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- SNR : ≥46 db

- Distance de prise de vue de la caméra :

    - Vidicon principal : 0.8 ~ 2 m ;

    - Vidicon panoramique : 1 ~ 10 m

- Tension d’alimentation : CA 200V, 50-60 Hz / 100V, 60Hz

- Foci : F3.66 ~ 91.36 mm

- Zoom : 22 doubles

- Exportation de fréquence vidéo : 1.0Vp-p75Ω

- Alimentation de Vidicon : 12V CC ±10%

- Emetteur-récepteur de fréquence vidéo : Fréquence plast-off 1.2GHz

- Dimension d'installation la plus basse : 3100mm

Données techniques :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques	Coupole ZF700	Coupole ZF500
Illumination	≥150,000Lux	≥100,000Lux
Température de couleur	4500 ± 300K	
Indice de réduction de la couleur (Ra)	94	93
Profondeur d'éclairage	≥1000mm	
Diamètre de la tête de lampe	600 mm	
Éclairement énergétique total	426W/m²	580 W/m²
Le rapport entre l'éclairement énergétique et l'illumination	3.3mW/m² lux	4.7mW/m² lux
Dimension du champ lumineux	160 ~ 280mm	
Puissance nominale de l'ampoule 24V	150W	150W
Durée de vie de l'illuminant	1 000 h	1 000 h
Tension d'entrée	400 W	
Tension d'alimentation	CC 200 V / 50-60 Hz	
Réglage de la luminosité	Réglage automatique de la lumière en 8 étapes	
Décalage des lampes principales et de secours	Automatique	
Dimension d'installation la plus basse	2900mm	

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.


Page produit

https://www.socimed.com/operation-plafonnier/10879-lampe-d-operation-scialytique-deux-coupoles-zf700-500-avec-camera-video-et-moniteur-de-surveillance.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.