FICHE PRODUIT



Thermosoudeuse SEAL120

Référence : SOC-SEAL120

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Paramètres de la thermosoudeuse SEAL 120

Voltage : 230 CA, 50 – 60Hz

Alimentation : 100W

Largeur de l'échancrure: 12 mm

Largeur de soudure max. : 300 mm

Vitesse de soudure : 7.5m/minute

Température de soudure : 200°C +/- 10°C

Taille de l'emballage : 545 x 440 x 240mm

Poids Net / Brut : 4.8Kg / 7Kg

Fonctionnement

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Commencez l'utilisation aussitôt que la lumière verte cesse de clignoter.

- Les poignées peuvent être maniées dans les deux sens

- Maintien de la poignée ≥ 3 secondes soudure complète

- Maintien de la poignée ≥ 6 secondes : Signal d’alarme

- Maintien de la poignée ≥ 30 secondes : Arrêt automatique

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/11086-thermosoudeuse-seal120.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.