FICHE PRODUIT



Tablier demi-chasuble plombé pour radioprotection

Référence : SOC-HEL910Q

Points forts

• Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques techniques du tablier demi-chasubles de radioprotection

Le **tablier de radioprotection** est essentiellement constitué de caoutchouc et de plomb (équivalence plomb 0.35mm frontal). Recouvert du **tissu EVA**L qui assure véritablement la protection de l'intervenant.

Les épaules épaisses du tablier rendent le port du tablier plus confortable et sa ceinture élastique permet de régler efficacement la répartition du poids et le maintien du tablier.

Sa fermeture de velcro en Polyvinyle de Chlorure accorde une meilleure longévité au tablier que l'on ouvre et referme fréquemment. **Avec son Système QUICK DROP:** vous pourrez retirer le tablier sans ôter le champ stérile.

Fait à 98% de matières recyclables, le tablier de radioprotection que vous offre **SOCIMED** est certifié CE 0120 (Dispositif Classe III EPI) et disponible en quatre tailles (XS, S, L et XL) et trois longueurs (90 cm; 100cm; 110cm).

Coloris disponibles
- 36 Coloris surface nylon unis ou avec motifs
- 6 Coloris surface polyuréthane (PU) Nettoyage facile
- Tissus traités Anti bactériens

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tablier-demi-chasuble/11223-tablier-demi-chasuble-plombe-pour-radioprotection.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.