FICHE PRODUIT



Armoire réfrigérée médical (Réfrigérateur) Fiocchetti, modèle MEDIKA 1500 ECT-F PLUS avec 6 clayettes + Enregistreur graphique

Référence : SOC-201807013

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Armoire réfrigérée médical (Réfrigérateur) Fiocchetti, modèle MEDIKA 1500 ECT-F PLUS avec 6 clayettes + Enregistreur graphique

Caractéristiques techniques :

- Structure et isolation : En acier pré-enduit aseptisé à activité bactériostatique, de couleur blanche interne / externe (matériau antirouille résistant à la rouille) ou intérieur en acier inoxydable de type 18/10 AISI 304 et l'extérieur en acier pré-enduit aseptisé de couleur blanche ; Isolation polyuréthane épaisseur 70 mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Plage de température : +2 / +15 °C ;

- Capacité : 1355 lt (47,87 pi3) ; Capacité brute 1355 lt (47,87 pi3)

- Pieds : 4 pieds réglables ;

- Porte : Deux portes vitrées avec tripple vitrages ;

- Eclairage : Type Led ;

- Aménagement intérieur suggéré : 6 étagères ; Système interchangeable qui permet de mélanger :

1. Etagères en treillis ouvertes supportées par des clips en plastique, réglables en hauteur (dim.cm.66 x 56);

2. Tiroirs en aluminium extractibles montés sur des glissières télescopiques (dim. 15,4 x 60 x 7,5 pour 3 compartiments);

3. Panier métallique en acier dim.cm.56,9x65x15;

4. Tiroir / étagère câblé en acier inoxydable sur guides télescopiques (H 6,2 cm);

5. Rack S / acier dim.cm.14x50x15 également disponible.

- Contrôleur : Control ECT-F avec écran LCD et clavier tactile à 4 touches, et une résolution de 0,1 ° C. Menu personnalisable, disponible en 5 langues. Signaux acoustiques et visuels pour :

1. Porte ouverte ;

2. Haute température et haute température causées par une panne de courant ;

3. Basse température ;

3. Batterie de secours pour l'alarme de panne de courant jusqu'à 48 heures + alarme température haute;

4. En cas de panne de courant - Sauvegarde de 48 heures fournie par des batteries rechargeables. Enregistrement de température MIN / MAX, réinitialisable par l'utilisateur ;

5. Condenseur sale : Les 12 derniers événements sont toujours disponibles à partir de l'écran d'affichage. Des informations claires et précises sur l'état de la machine sont indiquées sur l'afficheur, ainsi que toutes les erreurs. Un mot de passe, s'il est activé, identifie deux niveaux d'accès distincts au contrôleur (utilisateur et service) et protège la modification des paramètres fonctionnels, tels que l'activation, l'arrêt et le point de réglage de l'appareil. L'affichage peut être personnalisé, vous permettant une vérification instantanée de tous les paramètres principaux pour une résolution rapide des problèmes (Doctor View). Les fonctions spéciales Stop-On-Door, Second Cooling et Advanced Defrosting permettent la gestion complète du cycle de réfrigération, réduisant les pics de température et la consommation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Alarmes : Acoustique et visuelle pour les écarts de température et les défaillances
- Enregistrement de données et d'événements: Les 12 derniers événements disponibles sur l'écran ;
- Type de réfrigération : Air forcé, ventilé
- Dégivrage : Automatique, avec évaporation automatique de l'eau de condensation
- Dimensions externe (L x P x H) : 144 x 83 x 207 cm ;
- Dimensions interne (L x P x H) : 130 x 69 x 151 cm ;
- Poids brut : 220 kg.

Donnée techniques :

- Type de gaz réfrigérant : R134A sans CFC ;
- Tension secteur : 230V / 1 / 50Hz ;
- Consommation électrique 24H: 6 kW / 24H ;
- Consommation d'énergie instantanée : 0,391 kW (2,22 A) ;
- Niveau de bruit : <52 dB ;
- Température ambiante: + 16 / + 38 ° C; humidité 60% ;
- Connecteur : Schuko
- Conformément à la norme : 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE et modifications suivantes ;
- Emballage : Cartonné sur palette en bois
- Dimension d’emballage (cm) : 148 x 86 x 214 ; Poids : 240 kg

Accessoires en option :

- Système de vérrouillage à clé ;
- Porte fumée ;

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Roulettes avec freins ;
- Etagères supplémentaires ;
- Tiroir extractible en aluminium avec cloisons ;
- Façade en plexiglas pour tiroir ;
- Panier métallique en acier inoxydable Haut. 148mm ;
- Tiroir en acier inoxydable à fil coulissant Haut. 62mm ;
- Tiroir pour stupéfiants avec serrure à clé Haut. 100mm ;
- S / Support en acier cm 14 x 50 x 15 H (max. 3 par étagère) ;
- Contact sec ;
- ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE GRAPHIQUE .
- Prise interne ;
- Prises internes (n.2 avec On / OFF) ;
- Passage de câble 35 mm avec bouchon ;
- Port du câble 15 mm ;
- Capteur d'humidité ;
- Sonde PT100 (contacts libres) ;
- Stabilisateur de tension ;
- Fréquence 60 Hz ;
- 115 V ;
- Caisse en bois.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/refrigerateur/11538-armoire-refrigeree-medical-refrigerateur-fiocchetti-modele-medika-1500-ect-f-plus-avec-6-clayettes-enregistreur-graphique.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.