FICHE PRODUIT



Microscope binoculaire Primovert avec 4 objectifs (avec accessoires)

Référence : SOC-201807501

Points forts

• delais : 48 heures
• Type de Microscope : Optique
• Tête d'observation : Binoculaire
• Type d'Eclairage : Lampe halogène 6V 30W
• Type d'objectifs : Objectifs 4x, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1

Description du produit

Microscope binoculaire Primovert avec 4 objectifs

Les microscopes Zeiss sont réputés dans le monde entier pour la qualité incomparable de leurs optiques et leur robustesse.Ce modèle, spécialement étudié pour offrir les meilleures performances, intègre dans un design compact l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à une observation de haute qualité :

- Il est conçu pour la **culture cellulaire**. Compact vous pouvez le placer directement à l'intérieur d'une hotte à flux laminaire. Il allie **efficacité et performances** optiques.

- Platine à spécimen 200x239 mm avec insert de platine, métallique.

- Éclairage à **lumière transmise** avec ampoule halogène 6V 30W ou LED.

- Tube binoculaire incliné à 45°/20.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Équipé de :

- 4 objectifs 10x, LD20x et LD 40x, tous à **contraste de phase**

- Anneau **Ph 1/0,3**. Tous les objectifs utilisent le même anneau de phase afin de simplifier l'utilisation

- Condenseur **0.3**, pour grossissement d'objectif 4x...40x

- Coulisseau **Ph 2 positions** pour logement de diaphragmes circulaires Ph ou filtre neutre, collecté d=43 mm

- Housse de protection

Spécifications techniques :

- Type de microscope : De table
- Statif : Inversé
- Tête : Binoculaire
- Technique d'observation : Lumière transmise simple
- Revolver : 4 objectifs
- Eclairage : LED + Halogène

Accessoires du microscope Primovert

- **Statif de microscope Primovert avec tube binoculaire**

- Tourelle porte-objectifs 4 positions H

- Platine à spécimen 200x239 mm avec insert de platine, métallique

- Tube binoculaire 45°/20

- Porte-objectifs 10x/20 Br. foc.

- Éclairage à lumière transmise avec ampoule halogène 6V 30W

- Diaphragme à micro-trou et clés Allen pour l'ajustement du contraste de phase

- Alimentation électrique externe 100...240 Vc.a./50...60Hz avec adaptateurs spécifiques aux pays

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

d'utilisation

- Housse de protection

- Lampe halogène 6V 30W (pièce détachée).

- Objectif Plan-Achromat 4x/0.10 pour Primo (df=12,0mm)
- Objectif Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 (df=4,4mm) pour Primo
- Objectif LD Plan-Achromat 20x/0.3 Ph1 pour Primo (WD=4,6mm lorsque D=1mm)
- Objectif LD Plan-Achromat 40x/0.5 Ph1 pour Primo (df=2,7mm lorsque é=1mm)
- Condenseur LD 0,3 (a=72mm) pour grossissement d'objectif 4x...40x
- Anneau Ph 1/0,3

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11583-microscope-binoculaire-primovert-avec-4-objectifs.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique
Tête d'observation	Binoculaire
Type d'Eclairage	Lampe halogène 6V 30W
Type d'objectifs	Objectifs 4x, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.