FICHE PRODUIT

Lecteur/photomètre pour microplaques 96 puits Multiskan FC

Référence : SOC-3282001

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Lecteur de microplaque Multiskan FC

Description :

- Lecteur de microplaque Multiskan FC.
- Robuste et performant.
- Pour la recherche et les tests de routine.
- Simple et intuitif.
- Photomètre à filtres Multiskan FC pour microplaque.
- Muni d'une roue à filtre 8 positions, avec 3 filtres en série: 405, 450 et 620nm.
- Equipé d'un système d'agitation va-et-viens 3 vitesses.
- Large écran couleur permettant une prise en main rapide de l'appareil.
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu'à 99 analyses, ou possibilité de sauvegarder sur clé

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

USB via le port présent sur l'équipement.

- Autonome ou pilotable par PC via le logiciel SkanIt livré en standard.

- L'interface du logiciel SkanIt offre à l'utilisateur un pilotage aisé du photomètre, des fonctions statistiques et la possibilité d'éditer des rapports personnalisés.

- Possibilité de connecter le Multiskan FC à un chargeur de microplaque.

- Lecture de microplaques 96 puits.

Spécifications techniques :

- Type de plaques : 96 puits ;

- Type de détecteur : Photodétecteur ;

- Plages de longueur d’onde : 340 – 850 nm ;

- Linéarité : 0–3 Abs, ± 2 % à 405 nm, plaque de 96 puits ;

- Résolution : 0.001 Abs ;

- Justesse : CV ≤ 0.2 % (0.3–3 Abs) à 405 nm ;

- Vitesse de mesure : 7 secondes, plaque à 96 puits, mode rapide ; 13 secondes, plaque à 96 puits, mode normal ;

- Profondeur (métrique) : 40 cm ;

- Hauteur (métrique) : 22 cm ;

- Largeur (métrique) : 29 cm ;

- Source lumineuse : Lampe halogène quartz ;

- Sélection de la longueur d’onde : Filtres ;

- Filtres : Roue porte-filtres 8 positions ; filtres installés : 405 nm, 450 nm et 620 nm ;

- Echelle de lecture : 0 – 6 Abs ;

- Précision : ± 1 % (0–3 Abs) ou ± 0.003 Abs, la valeur la plus élevée prévalant à 405 nm ;

- Agitation : Linéaire ;

- Garantie : 1 an.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/11840-lecteur-de-microplaque-multiskan-fc.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.