FICHE PRODUIT



Lecteur/photomètre pour microplaques 96 puits Multiskan FC

Référence : SOC-11590685

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Le **Lecteur de microplaque ou photomètre Multiskan FC** est Simple et intuitif, il est autonome ou pilotable par PC via le logiciel SkanIt livré en standard et
muni d'une roue à filtre 8 positions, avec 3 filtres en série: 405, 450 et 620nm

Le **Lecteur de microplaque ou photomètre Multiskan FC** est équipé :

• d'un système d'agitation va-et-vient 3 vitesses
• d’un large écran couleur permettant une prise en main rapide de l'appareil
• d’une mémoire interne permettant de stocker jusqu'à 99 analyses, ou possibilité de sauvegarder sur clé USB via le port présent sur l'équipement

L'interface du logiciel SkanIt offre à l'utilisateur un pilotage aisé du photomètre, des fonctions statistiques et la possibilité d'éditer des rapports personnalisés
Il est de plus possible de connecter le Multiskan FC à un chargeur de microplaque

Caractéristiques du Lecteur de microplaque ou photomètre Multiskan FC

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Description	Multiskan FC
Type de plaques	Plaques de 96 puits
Type de détecteur	Photodétecteur
Gamme de longueurs d’ondes	340 à 850 nm
Linéarité	0–3 Abs, ± 2 % à 405 nm, plaque de 96 puits
Résolution	0.001 Abs
Justesse	CV ≤ 0.2 % (0.3–3 Abs) à 405 nm
Vitesse de mesure	7 secondes, plaque à 96 puits, mode rapide ; 13 secondes, plaque à 96 puits, mode normal
Dimensions (métrique) P x H x l	40 cm x 22 cm x 29 cm
Poids	8.5 kg
Source lumineuse	Lampe halogène quartz
Sélection de la longueur d’onde	Filtres
Filtres	Roue porte-filtres 8 positions ; filtres installés : 405 nm, 450 nm et 620 nm
Échelle de lecture	0 à 6 Abs
Précision	± 1 % (0–3 Abs) ou ± 0.003 Abs, la valeur la plus élevée prévalant à 405 nm
Agitation	Linéaire
Interface	Utilisateur Contrôle embarqué ou via PC

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/11855-lecteur-photometre-pour-microplaques-96-puits-multiskan-fc.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.