FICHE PRODUIT



Autoclave de paillasse 40 litres automatique horizontal

Référence : SOC-00021341

Points forts

• delais : 48 heures
• Type d'autoclave : type d\'autoclave Horizontal

Description du produit

Autoclave de paillasse 40 litres automatique horizontal

Ce stérilisateur automatique convient à la stérilisation :

- De liquides tels que des medias ou des solutions tampons;

- D’objets de laboratoire tels que pipettes, tuyaux et filtres;

- De verreries et de plastiques autoclavables;

- De déchets de laboratoire.

CARACTÉRISTIQUES:

* Commande du processus au moyen des techniques de microprocesseurs les plus modernes.

* Programmes ~ 6 programmes individuels de série.

* Affichage LCD ~ Indique la pression, la température, l'heure et les messages d'erreur.

* Paramètres de stérilisation ~ Libre choix de la température entre 60ºC et 136ºC et de la durée entre 1 et 99 minutes. Les paramètres préréglés des différents programmes sont maintenus jusqu'à une nouvelle modification.

* Déclenchement de la stérilisation Une sonde PT 100 plongée dans un récipient de référence ne

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

déclenche la phase de stérilisation qu'une fois la température de stérilisation dans le liquide effectivement atteinte.

* Réglage du niveau d'eau déminéralisée ~ L'alimentation en eau déminéralisée pour la production de vapeur est assurée automatiquement.

* Condensation de la vapeur d'échappement ~ Refroidissement et condensation de la vapeur, donc pas d'odeurs
dérangeantes et protection des canalisations en matière synthétique.

* Recouvrement de la porte en matière synthétique résistante à la chaleur prévient le contact avec des parties chaudes, vempêche les brûlures.

* Régulation de la pression et de la température ~ L'intégration des deux paramètres dans la régulation assure un processus de stérilisation absolument sûr.

* Manchon de validation permet l'introduction de sondes extérieures pour la validation et la qualification.

* Verrouillage de la porte en fonction de la pression ~ Empêche l'ouverture de l'autoclave sous pression.

* Interrupteur de fin de course de la porte ~ Empêche le démarrage d'un programme si la porte n'est pas correctement fermée.

* Protection contre la marche à sec ~ Empêche la montée en température de l'autoclave s'il n'y a pas suffisamment d'eau déminéralisée pour créer la vapeur nécessaire.

* Protection contre la surchauffe ~ Déconnecte les corps de chauffe en cas de surchauffe.

* Soupape de sécurité ~ Permet l'échappement de la vapeur en cas de surpression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Volume de la chambre : 40 litres
- Panneau de contrôle : Automatique, mené par microprocesseur
- Température de fonctionnement °C : 105-137
- Porte : Devant
- Tension (nominal +/- 10 %) 50/60Hz(V) : 220 – 240 V
- Pression/Pression absolue : 0-230 kPa / 0-330 kPa
- Pression de travail max. admissible : 276 kPa or 2.81kg F/cm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Capacité chauffante : 2.4 KW
- Dimension (Largeur×Profondeur×Hauteur) : 600×695×450 mm
- Dimension de la chambre (Ø x Profondeur en mm) : 310 x 500
- Poids brut : 81 kg
- Poids net : 70 kg
- Connexion d’eau/ Volume du réservoir : non / 3,0 litres
- Quantité d’eau pour un cycle : 1150 ml
- Couleur : Crème blanc, chambre en acier inox

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-de-table/12404-autoclave-de-paillasse-40-litres-automatique-horizontal.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'autoclave	type d\'autoclave Horizontal

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.