FICHE PRODUIT



# Paillasse de laboratoire avec évier et caissons (révetement grès) 1200 mm l x 600 mm P

Référence : S0C-790311

**Points forts**

• delais : 48 heures

## Description du produit

**Descriptions de  la paillasse de laboratoire avec évier et caissons**

**Paillasse élève 1200 mm avec cuve polypropylène 300 x 300 mm**

**- Revêtement grès :**

Dalle de grès émaillé blanc de 8 mm d'épaisseur collée sur plateau de 22 mm d'épaisseur en CTBH hydrofuge (650 kg/m2) stratifié double face.

2 formats de dalle : 600 x 600 x 8 mm et 600 x 750 x 8 mm

Joint réalisé au ciment époxy anti-acides.

Chants protégés par une bande de rive anti-choc de 40 mm en PVC gris monté avec queue de sapin.

**- Les performances :**

Résistants à l'abrasion.

Résistants aux produits chimiques courants (acides et bases fortes) et nitrate d'argent.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Résistants aux colorants (limite maximale : bleu de méthylène et rouge neutre).

Résistance au feu (test de l'épi radiateur pendant 10 minutes).

Insensibilité à l'humidité (renversement d'eau).

Adapté à tous les milieux d'expériences.

**- Ossature métallique :**

Piètements métalliques en H mécano soudés réalisés en tube d'acier de section 30 x 30 x 2 mm.

Raidisseur sous plateau, réalisé en tube d'acier de section 30 x 30 x 2 mm.

2 barres haute et basse pour assurer la rigidité des pieds.

Piètements fixés par vissage sur les raidisseurs.

Peinture époxy cuite au four résistante aux produits chimiques (acide).

Couleur standard RAL 5014 (autre couleur nous consulter).

**La fixation au sol :**

Chaque pied est équipé de vérins réglables permettant la mise à niveau des tables avec ancrage à 50 mm de profondeur assurant une très grande solidité et rigidité de la table.

Les caissons de protection des fluides :

Panneau en aggloméré hydrofuge 19 mm mélaminé.

2 faces, couleur blanc.

Chant mélaminé.

CTBH (650 kg/m2).

Montage tourillonné.

Vérins réglables permettant la mise à niveau des tables avec ancrage à 50 mm de profondeur assurant une très grande solidité et rigidité de l'ensemble.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/13079-paillasse-de-laboratoire-avec-evier-et-caissons-revetement-gres-1200-mm-l-x-600-mm-p.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.