FICHE PRODUIT



Table de Microtome TMB (Microtome Bench TMB)

Référence : SOC-TMB40300400

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Table (station de travail) de Microtome TMB (Microtome + bain marie + plaque de refroidissement + plaque chauffante)

La table de Microtome TMB est utilisée dans les laboratoires d'anatomopathologie/histologie pour effectuer la dissection au microtome de paraffine comprenant des échantillons histologiques. Structure en métal peint avec surface de travail en multicouche de peuplier recouvert de plastique stratifié résistant aux solvants. Le modèle standard est fourni avec **plaque de refroidissement, bain-marie, plaque chauffante, lampe fluorescente** et 3 prises 230V IP55 ainsi qu'un trou pour le passage du câble de commande de pédale.

Spécifications techniques :

- Dimensions (LxPxH): **1500x800x1775 mm**
- Hauteur de la surface de travail: **900 mm**
- Dimensions prévues de travail (LxPxH): **1500x730x30 mm**
- Plan en multicouche imperméable
- Poids: **120 kg**
- Alimentation: **230V ~ 50 / 60Hz**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Puissance: **1600 Watt au total**

- Eclairage de surface de travail : Lampe fluorescente avec bras articulé de 500 mm de long. Alimentation: Tube fluorescent de 11 Watt. TypeDuluxS.IP degré de protection: IP20

Plaque de refroidissement

Plaque de refroidissement complète avec couvercle, constituée de système de refroidissement sans CFC par cycle comprimé, utilisée pour obtenir le refroidissement rapide des échantillons histologiques inclus de la paraffine. La surface de refroidissement est munie d'un bord en métal de 6 cm de diamètre afin d'éviter que le condensat ne goutte sur le plan de travail.

- Dimensions de la plaque de refroidissement (LxPxH): 310x300x60 mm.

- Capacité: Jusqu'à 170 cassettes, en position verticale.

- Réfrigérant: R134A -150 grammes.

- Température de travail: réglable de +20°C à -20°C

Bain-marie

Bain-marie complet, bassin Pirex amovible.

- Système de prise de température: sonde PT1000 immergée directement dans l'eau, munie d'un bras articulé.

- Éclairage: lampe au néon de 6 watts.

- Température de travail: réglable de +20°C à +70°C.

- Précision de lecture ±1,5°C

Plaque chauffante

Plaque de séchage pour glissières avec surface de chauffe en aluminium anodisé noir pouvant accueillir jusqu'à 24 lames.

- Dimensions de la plaque chauffante (LxP): 130x310 mm.

- Température de travail: réglable de +20°C à +70°C.

- Précision de lecture ±1,5°C

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-d-histo-cyto-pathologie/13341-table-de-microtome-tmb-station-de-travail.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.