FICHE PRODUIT



Système SpeedVac SPD120

Référence : SOC-228868

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Le Système SpeedVac SPD120 est utilisé pour la concentration sous vide d'échantillons contenus dans différents solvants et combinaison de solvants.

Le Système SpeedVac SPD120 est de capacité moyenne avec une multitude de rotors disponibles.

Il dispose d’une double minuterie indépendante du chauffage et du temps.

Le Système SpeedVac SPD120 dispose d’un affichage digital à LED et est bâtit sur une cuve en aluminium revêtement Téflon.

Plage de minuterie allant de 1 minute à 9 heures et 59 minutes, en continu.

- Alimentation 230 V / 50 Hz.

- Port USB permettant le transfert et le téléchargement de données.

- Capacité moyenne.

- Applications : Mise sous vide automatique et valve de purge.

- Caractéristiques : Mise sous vide automatique et double valves de purge avec affichage du vide.

- 3 programmes à définir enregistrables 3 programmes prédéfinies.

- Solvants et combinaison de solvants : Ethanol, méthanol, eau et ACN (avec 1 % de TFA),

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Isoppropanol, hydroxyde d'ammonium.

- Couvercle : En verre avec verrouillage de sécurité.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/13458-systeme-speedvac-spd120.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.