FICHE PRODUIT



Congélateur à très basse température, Modèle SOC-DWFL270

Référence : SOC-DWFL270

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Congélateur à très basse température, Modèle SOC-DWFL270

Le congélateur à très basse température du modèle SOC-DWFL270 possède un compresseur fourni par une marque de renommée internationale et EBM. Son ventilateur peut garantir un refroidissement rapide et est économe en énergie et respectueux de l'environnement.

Système de contrôle de la température

Le système de contrôle de température de micro-ordinateur de haute précision et les capteurs de température à résistance en platine assurent un contrôle de température plus précis.

Orienté vers l'humain

Le système de contrôle de température informatisé de haute précision assure une température réglable dans une plage de -10 à -40 ℃ à l'intérieur de l'armoire.

Système de contrôle de température de haute précision

· Le système a la fonction d'affichage numérique de la température et la température à l'intérieur de l'armoire peut être réglée dans une plage de -10 ℃ à -40 ℃;

· Système de contrôle de température de micro-ordinateur de haute précision; Les capteurs de

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

température à résistance en platine assurent un contrôle plus précis de la température

Système d'isolation thermique

· La porte en mousse isolante thermique à deux couches peut empêcher efficacement la perte de capacité de réfrigération;

· L'armoire est fabriquée à partir d'un matériau en polyuréthane sans CFC, ce qui peut améliorer ses performances d'isolation thermique dans une large mesure

Système de réfrigération

· Le compresseur fourni par une marque de renommée internationale et un ventilateur EBM économes en énergie et respectueux de l'environnement;

· Le circuit frigorifique avec des droits de propriété intellectuelle exclusifs garantit une efficacité et une stabilité élevées.

Système de sécurité

· Le système d'alarme sonore et visuel bien développé le rend plus sûr pour le stockage;

· Equipé de fonctions d'alarme, y compris alarme de température haute / basse, erreur de capteur

· Spécialement équipé d'une poignée de Porte extérieure et d'un cadenas pour empêcher toute ouverture non autorisée

Orienté vers l'humain

La serrure de sécurité sur la porte, avec poignée de porte, 4 unités Roulette fournie pour une manipulation facile.

Conception de la structure

· De type vertical, plaque d'aluminium avec intérieur de matériel de pulvérisation, le corps extérieur est en panneau d'acier peint.

· Tiroirs intérieurs en ABS, 7 tiroirs

Champ d'application

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Convient pour une utilisation dans la recherche scientifique, test cryogénique sur des matériaux spéciaux, cryoconservation du plasma sanguin, test de résistance à basse température

Sur les matériaux biologiques, les vaccins, les produits biologiques et les produits mi-militaires, etc. Convient pour une utilisation dans les instituts de recherche, l'industrie électronique, l'industrie chimique, les hôpitaux, le système de santé et de prévention des maladies, les laboratoires des collèges et universités, les entreprises militaires, etc.

SPECIFICATIONS:

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Modèle	DW-FL270
Type d'armoire	Droit
Capacité (L)	90
Taille interne (L * P * H) mm	500 * 460 * 1235
Taille externe (W * D * H) mm	700 * 640 * 1792
Taille de l'emballage (L * P * H) mm	760 * 740 * 1910
NW / GW (kilogrammes)	94/102
Performance	
Écart de température	-10 □ -40 ℃
Température ambiante	16-32 ℃
Performances de refroidissement	-40 ℃
Classe climatique	N
Manette	Microprocesseur
Affichage	Affichage direct
Réfrigération	
Compresseur	1
Méthode de refroidissement	Refroidissement direct
Mode dégivrage	Manuel
Réfrigérant	R290a
Épaisseur d'isolation (mm) mm	100
Construction	
Matériau externe	Matériau enduit de poudre
Matériau interne	Plaque en aluminium avec pulvérisation
Étagères	7 (ABS)
Serrure de porte avec clé	Oui

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Modèle	DW-FL270
Support de test d'accès	1 pc. Ø 24,5 mm
Roulettes **Alarme**	4
Température	Haute / basse température
Système	Erreur de capteur
Construction	Porte entrouverte
Électricité	
Alimentation (V / HZ)	220/50, 220/60, 110/60
Puissance nominale (W)	255
Puissance d'entrée (W)	575
Consommation du courant (KWh / 24h)	2,86
Courant nominal (A)	2,63

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/congelateurs-de-plasma-sanguin/13738-congelateur-a-tres-basse-temperature-modele-soc-dwfl270.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.