FICHE PRODUIT



Centrifugeuse réfrigérée Modèle TBRC-90+

Référence : SOC-TBRC90+

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuse réfrigérée Modèle TBRC-90+

La centrifugeuse réfrigérée pour banque de sang basée sur TECSONIC PLC est conçue pour la salle de séparation des composants des banques de sang.Les instruments sont spécialisés dans la séparation des composants sanguins tels que les cellules emballées, le plasma riche en plaquettes, le concentré de plaquettes, le cryoprécipité et la séparation de la couche leucocytaire.

Le corps extérieur de l'instrument est en acier doux de haute épaisseur, dûment enduit de poudre en acier inoxydable (304) Chambre intérieure et isolation PUF rapide pour assurer un refroidissement précis à l'intérieur de la chambre et un moteur d'entraînement à induction sans balais intégré assure un faible niveau de vibration et de bruit avec une douceur accélération / décélération.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CENTRIFUGEUSE RÉFRIGÉRÉE:

Programme jusqu'à 99. Contrôle précis de la vitesse et reproductibilité.
Détecteur de déséquilibre avec coupure.
Paramètre protégé par mot de passe pour un accès autorisé.
Alarme audiovisuelle pour le processus terminé, le déséquilibre et le processus se terminent.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Moteur à induction sans balais avec variateur de fréquence.
Pré réglage de la vitesse, de la température et du temps.
Verrouillage du couvercle de sécurité pour empêcher l'ouverture du couvercle pendant la centrifugation.
Affichage HMI multicolore de la valeur de consigne et de process de RPM, Temp., Time.
Accélération et décélération avec indicateur RCF.
2 Programme de pré-refroidissement, c.-à-d. 22 ° C et 4 ° C
Système d'ouverture LID Soft Key intégré avec ouverture manuelle de sécurité supplémentaire en cas de panne de courant.
Fenêtre de visualisation pour l'étalonnage RPM. Charnières de sécurité pour empêcher la chute immédiate du couvercle.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE LA CENTRIFUGEUSE RÉFRIGÉRÉE:

Numéro de modèle	Détail du rotor	Max RPM	Max RCF	Bucket
TBRC-90+	Tête de rotor pivotante en aluminium à 6 places pour contenir 6 supports métalliques pouvant contenir 2 sacs avec seau en plastique et pare-vent de 4 mm d'épaisseur	4400	6385	1000 ml X 12

.Numero de modéle	TBRC-90+
Largeur	875 mm
Profondeur	990 mm
la taille	1015 mm
Alimentation d'entrée	220-240V AC, 50Hz Single phase
Temp Range	4°Cto 22.0°C
Poids	400 Kg Aprox
Stabilisateur de tension recommandé	7.5 KVA

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/centrifugeuses-refrigerees/13824-centrifugeuse-refrigeree-modele-tbrc-90.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.