FICHE PRODUIT



Mélangeur à tambour, CE

Référence : SOC-40350010

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Mélangeur à tambour, CE

Le mélangeur à tambour est pourvu, en son centre, d'un pas de vis qui permet de le fixer sur l'axe. Il est également percé de 3 séries de 20 trous **destinées à recevoir des tubes de diffèrent diamètre: 10 mm, 12,5 mm et 15 mm**

L'assujettissement des tubes est assure par une fixation souple, afin qu'ils ne puissent se détacher du tambour lors de la rotation. **Le corps du mélangeur à tambour est revêtu d'une couche de vernis anti-acide.** Le tambour est réalisé en matière plastique très résistante aux produits chimiques et aux solvants.

A chaque rotation du tambour, les tubes effectuent une rotation autour de leur propre axe, tout en étant soumis à un mouvement de bascule de l'une à l'autre de leurs extrémités.

La vitesse de rotation du tambour a été fixée à 6 tr/min, ce qui contribue également à garantir un mélange optimal.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécificités techniques :

Largeur	**200 mm**
Longueur	200 mm
Tambour	220 mm Ø
Tension du réseau	230 volts, 50/60 hertz, 6 watt
Hauteur	250 mm
Poids	Env.2,5 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13831-melangeur-a-tambour-ce-modele-soc-40350010.html

Caractéristiques

Caractéristique	**Valeur**
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.