FICHE PRODUIT



Stérilisateur à Vapeur Vertical, Modèle NC 100

Référence : SOC-NC100

Points forts

• delais : 48 heures
• Configuration du stérilisateur : De paillasse

Description du produit

Stérilisateur à Vapeur Vertical, Modèle NC 100

Le stérilisateur NC 100 est destiné à de lourds travaux et possède une technologie de pointe pour la stérilisation des textiles, les matériaux emballés, le verre et les liquides. C'est **l'instrument de choix pour les salles d'opération, les laboratoires, les cabinets dentaires**, la biologie, les départements vétérinaires et agricoles des universités, la microbiologie, et la contrôle qualité en laboratoires pour des industries telles que l'industrie alimentaire.

Spécifications Techniques / NC 100 Stérilisateur à Vapeur Vertical

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Volume de la chambre (litres)	100
Température de stérilisation	105°C - 136°C
Nombre de programme prédéfinis	5
Nombre de programme libres	10
Programmes spéciaux	Stérilisation liquide et séchage
Programmes de test	Fuite de vide, Bowie et Dick
Niveau de vide minimum	200 mbar
Système de contrôle	N-Smart™
Afficheur	4,3'' Affichage LCD Coloré
Matériel extérieur	Acier inoxydable
Matériel intérieur	Acier inoxydable et acier inoxydable en revêtu de poudre électrostatique
Accessoires standard	3 paniers de stérilisation
Consommation d'énergie	7.500 W
Alimentation électrique	400 V - 50/60 Hz, 3 phases+N+G
Dimensions de la chambre (Dia x H) mm	Ø 396x840 mm
Dimensions extérieures (LxPxH) mm	890x640x1115 mm
Dimensions de l'emballage (LxPxH) mm	970x730x1260 mm
Poids net / emballé kg	172 / 182 kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Options et Accessoires / NC 100 Stérilisateur à Vapeur Vertical

OPTIONS MONTÉES EN USINE

NC 100Y Imprimante thermique de type panneau

NC 100A Unité d'alimentation en eau automatique

NC 100E NüveLift™ pour charger / décharger le panier

OPTIONS

A 08 191 AlerText™ module d'alarme GSM

A 08 212 CD du logiciel NüveCloser™ avec 3 m. Câble RS232

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/13856-sterilisateur-a-vapeur-vertical-modele-nc-100.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Configuration du stérilisateur	De paillasse

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit









SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.