FICHE PRODUIT



Bain Marie universel à Microprocesseur 34 L, Modèle YCW-010

Référence : SOC-YWC280220

Description du produit

Bain Marie universel à Microprocesseur 34 L, Modèle YCW-010

Le **Bain Marie universel à Microprocesseur 34 L, Modèle YCW-010** est un **équipement de laboratoire de 34 litres** de volume dont la température est contrôlé par **un microprocesseur** ; il **permet de chauffer des récipients type erlenmeyer ou bécher ; des tubes à essai**...dans un bain d'eau à une température ambiante de + **5ºC à 99,9ºC** au maximum.

- YCW-010 est livré avec des dispositifs de sécurité contrôlés de façon numérique par un microprocesseur. L'alarme sonore et visible est activée et coupe l'alimentation à 2 ° C au-dessus du point de consigne.

- Il fournit un test souhaité à travers une température thermostatique avec une température ambiante de 99,9 ° C à 100 ° C. Idéal pour la recherche biologique, clinique, médicale, biochimique, industrielle et pédagogique.

- La cuve de ce bain marie moulée aux coins arrondis et aux côtés sans soudure en acier inoxydable assure une circulation efficace et un nettoyage facile.

- Il est équipé d'un élément chauffant à immersion gainé d'acier inoxydable, sans corrosion.

- L’agitateur à eau en tournant améliore l’uniformité de la température du bain marie car l’eau

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

est dirigée partout dans sa cuve.

- Le couvercle avec des anneaux concentriques en option minimise les pertes de chaleur lorsque vous suspendez des flacons ou d'autres récipients dans le bain.

- La soupape de vidange et le plateau perforé sont également disponibles moyennant des frais supplémentaires car ils sont en option.

Spécification du Bain Marie universel à Microprocesseur 34 L, Modèle YCW-010:

- Le contrôle de la température : microprocesseur, PID ;
- Les dimensions globales du bain marie (±10mm) : 685x450x380mm ;
- Les dimensions de la cuve du bain marie : 300 585 x 395 x 150mm ;
- Le poids approximatif (±0.5kg) : 18.5kg ;
- L'affichage de la température : LED numérique ;
- Le préréglage de la température : non disponible ;
- La plage de température ambiante : + 5º à 99,9ºC ;
- L'uniformité de la température : ±0.5ºC ;
- La précision de la température : ±0.5ºC ;
- La circulation de l'eau : Oui, Agitateur ;
- Réglage de la température : Numérique ;
- Arrêt de surchauffe 2ºC au point de consigne;
- L'élément chauffant : 1000W ;
- Le minuteur : non installé ;
- Surchauffe et arrêt du niveau d'eau bas : Oui ;
- Les Normes : ISO 9001, ISO 13485, CE, GMP, FDA.

Accessoire en option:

Couvercle plat avec anneaux (diamètre interne des anneaux: 107, 80, 55, 31,5, 21 mm).

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/bain-marie/13888-bain-marie-universel-a-microprocesseur-34-l-modele-ycw-010.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
accessoire - Sans couvercle	SOC-YWC280220a	
accessoire - Avec couvercle	SOC-YWC280220b	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.