FICHE PRODUIT



Agitateur va-et-vient, Modèle SSL2

Référence : SOC-233553

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Agitateur va-et-vient, Modèle SSL2

L’agitateur va-et-vient Modèle SSL2 a un plateau dimensionné pour le laboratoire. Il est entraîné par un mécanisme silencieux, mais puissant, conçu pour un usage permanent sans défaillance.

Le modèle SSL2 génère un mouvement de va-et-vient linéaire d'une amplitude de 20 mm avec une gamme de vitesse de 20 à 250 osc/mn, idéal pour les extractions. Il peut être utilisé dans les chambres environnementales et les incubateurs à CO2.

La plateforme en forme de berceau est équipée de quatre barres horizontales de sécurité rembourrées et équipées de poignées de déverrouillage rapide. Elles peuvent facilement se régler dans le sens vertical comme horizontal pour maintenir les récipients les plus divers de toutes tailles : fioles, bouteilles, flacons, béchers. Par exemple, elles peuvent accueillir des erlenmeyers ou des bouteilles : 12 x 250 ml ou 9 x 500 ml ou 6 x 1000 ml ou 2 x 2000 ml.

Le principal avantage de ce système de berceau est sa capacité à accueillir toutes sortes de récipients, une exigence habituelle lorsque les agitateurs sont utilisés par différentes personnes

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

dans le laboratoire. La vitesse est totalement variable et dispose d'une commande numérique. Un microprocesseur régule la vitesse de façon très précise même pour les longues durées de cycle. La minuterie numérique intégrée permet de régler le cycle de 1 à 999 minutes. Une fois que la minuterie a terminé son compte à rebours, l'agitateur s'arrête et un signal retentit. Il est également possible de programmer l'appareil pour fonctionner en continu.

Spécifications techniques

Type d’agitation : Agitation par mouvement de va-et-vient linéaire

Sélection numérique de la vitesse : jusqu'à 250 osc/mn avec démarrage en douceur

Minuterie numérique : intégrée

Mécanisme d'entraînement : fiable et silencieux

Système de berceau : totalement réglable

Gamme de vitesse 2 : 5 x 250trmn

Orbite amplitude : 20mm

Charge maximale : 10kg

Gamme de température de service : +4 - +40°C

Humidité maximale permise : 80, 00

Dimensions de la plateforme (I x L) : 335 x 335mm

Dimensions externe (I x P x H) : 360 x 420 x 270mm

Poids net : 11kg

Alimentation électrique : 230V, 50Hz, 50W

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14047-agitateur-va-et-vient-modele-ssl2.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.