
FICHE PRODUIT



Morgue 12 corps 4 portes dont 1 obèse modèle FRIMA

Référence : SOC-MORGDIV02042020

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Morgue 12 corps 4 portes dont 1 obèse modèle FRIMA

La **Morgue 12 corps 4 portes dont 1 obèse modèle FRIMA** est un équipement frigorifique pouvant conserver 12 corps avec finition standard acier laqué en blanc extérieur ainsi que finition inox 304L intérieur.

Spécificités de la Morgue 12 corps 4 portes dont 1 obèse modèle FRIMA:

- Dimensions : L 436 x P 226 x H 230 (hors groupe frigorifique).
- Panneaux d'épaisseur 80mm.
- Isolation en mousse polyuréthane.
- Coefficient K d'isolation: 0,35 W/m²K.
- Classe au feu M1.
- Finition standard acier laqué en blanc extérieur.
- Finition inox 304L intérieur.
- 3 portes de passage utile de 80 cm et de 190 cm en hauteur. Sans seuil de porte pour une

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

meilleure nettoyabilité.

- 1 porte de passage utile de 95 cm et de 190 cm en hauteur. Sans seuil de porte pour une meilleure nettoyabilité.

- Choisir le sens d'ouverture des portes.

- Portes montées sur charnières à rampes hélicoïdales fermant à clé, équipées d'un système de décondamnation intérieur.

- Châssis intérieur, supports de rails, rails tout inox. Rails réglables tous les 5 cm. Butée de fin de course pour civières soudée sur les rails.

- Véritable structure intérieure composée de 6 montants avec renforts latéraux et horizontaux pour une meilleure répartition des charges. 6 équerres renforcées par niveau.

- Portes étiquettes.

- Eclairage intérieur par hublot étanche.

COMPRENANT:

- GROUPE POUR CHAMBRE FROIDE TEMPERATURE 2°C - + 5°C KTUC4528Y.10 Unité de condensation 400/3N~/50 HZ compresseur TAG4528Y KT/002010 Capot carrosserie 10.

- Evaporateur : 1 x BREEZE E 25-2 C 3 E 4S +Kit détendeur + orifice et électrovanne

Coffret :

- ZF ZANCOLDFACE P DIF Coffret de régulation de température équipé avec disjoncteur et différentiel cordon chauffant.

- Coffret enregistrement et alarme à raccorder sur renvoi GTC :

1- MEMO 200 232

2- ZF EWTRANSTEL Transmetteur téléphonique

3- ZF BATTERIE 12V 2AH Batterie secours entrante

4- TUYAUTERIE MAXI 20 M

- CIVIERE INOX A ROULETTES INCURVEE 75 CM x 3 pièces

- CIVIERE INOX A ROULETTES INCURVEE 60 CM x 9 pièces

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/morgue/14092-morgue-12-corps-4-portes-dont-1-obese-modele-frima.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.