FICHE PRODUIT



Reprographe Laser TRIMAX TX55

Référence : SOC-TX173555

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

REPROGRAPHE TRIMAX TX55

Le **reprographe Laser TRIMAX TX55** est un système d'imagerie qui allie compression des coût et performances des images diagnostiques de haute qualité. Sa technologie d'imagerie laser permet d'intégrer des options de **mammographie**.

Le **reprographe Laser TRIMAX T55** est compatible avec la Radiologie Informatisée, la Radiographie numérique, l'Imagerie par résonnance magnétique, la Tomodensitométrie informatisée, la Mammographie ultrasonique et le CR et numérique plein champ.

Ergonomique et facile d'entretien, le **TRIMAX TX55** ne possède pas de têtes d'impression thermiques à nettoyer ou à entretenir. La connectivité du système, vous permet aussi d'inclure la surveillance à distance de votre programme d'entretien.

Caractéristiques techniques du TRIMAX TX55

Photothermographie (Laser sans chimie)

Qualité de l'imagerie laser à sec

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Véritable technologie laser
- 508 pixels par pouce
- Taille du point laser 50 microns
- Codage des pixels sur 14 bits

Débit

- Durée pour la première impression : 100 secondes
- Jusqu’à 65 films par heure : 14 x 17 in. (35 x 43 cm)
- Jusqu’à 100 films par heure : 8 x 10 in. (20 x 25 cm)

Dimensions

- Hauteur : 66,6 cm (26,2 in.)
- Largeur : 62,6 cm (24,6 in.)
- Profondeur : 64,9 cm (25,5 in.)
- Poids : 79 kg (175 lbs)

Conditions ambiantes

- Température : 15 à 33°C (59 à 91° F)
- Hygrométrie : 20 à 80% HR (sans condensation)
- Champ magnétique : < 50 gauss
- Altitude : -30 à 3 000 m (-100 à 9 800 ft)

Film pour imagerie laser

- Base polyester bleue 0,18 mm d'épaisseur
- Film chargeable à la lumière du jour (boîte de

125 films)Très longue durée d’archivage pour les applications critiques (plus de 100 ans)

(oncologie, mammographie, pédiatrie, etc.)

- Images imprimées avec une valeur Dmax standard de 3,0
- F ilms mammographiques 3,6 Dmax avec TXM ; 4,0 Dmax avec TXM+

Quatre formats de film au choix

Le système accepte les formats de film suivants :

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

14 x 17 in. (35 x 43 cm)

11 x 14 in. (28 x 35 cm)

10 x 12 in. (25 x 30 cm)

8 x 10 in. (20 x 25 cm)

Le changement de format de film est facilité par les barquettes de film chargeables à la lumière du jour

Contrôle automatique de la qualité d'image (AIQC)

- Aucune intervention manuelle au démarrage ni d'étalonnage du film
- Excellente reproductibilité de film à film

Connectivité réseau

- L'interface DICOM intégrée permet l'impression à partir des modalités DICOM
- Intégration sans serveur DIC OM distinct

Alimentation électrique

- 90-130 VA C ; 50/60 Hz ; 9 A max.
- 180 à 264 VAC ; 50/60 Hz; 4,5 A max.

Connexion réseau

- Connexion Ethernet 10/100/1000 Base-T au reprographe
- Connexion réseau par câble à paires torsadées non blindé de catégorie 5 (C AT 5 UTP) avec connecteur RJ-45

Langues utilisateur prises en charge :

- Chinois simplifié, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Slovaque, Espagnol, Turc, Russe

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/systemes-de-numerisation/14125-reprographe-laser-trimax-tx55.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.