FICHE PRODUIT



Appareil de radiologie dentaire, Modèle IMAX CEPH 3D

Référence : SOC-IMAX3D

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Appareil de radiologie dentaire, Modèle IMAX CEPH 3D

L'appareil de radiologie dentaire IMAX CEPH 3D est un equipement dentaire de dernière generation. Ultra compacte et légère, elle trouve sa place dans un espace minime et peut être fixé au sol et au mur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques générales

Classe du dispositif	Classe II-b selon la Directive Européenne 93/42 des dispositifs médicaux Classe I type B, parties appliquées selon l'IEC 60601-1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

	Classe II selon la Canadian MDR	
	Classe II selon la 21CFR-sous chapitre J	
	(pour la version 110-120V)	
Degré de protection standard	IPX0 dispositif	
Gamme de fréquences	50/60 Hz	
Alimentation	220 – 2240 V	110 – 120 V
Courant alimentation maximal	A @ 230 V 50/60 Hz	14.5 A @ 115 V 50/60 Hz
Consommation	1.3 kVA @ 230 V 50/60 Hz	1.5 kVA @ 115 V 50/60 Hz
Résistance apparente (198 - 132 V)	<0.5 ohm (198 - 264 V)	<0.4 ohm
Gamme de tension de sortie (kV)	60 ÷ 86 kV, par pas de 2 kV (± 8%)	
Gamme de courant anodique (mA)	2 ÷ 12.5 mA, selon l’échelle r20 (± 10%)	

Caractéristiques mécaniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Distance entre le foyer et le capteur	52 cm (20”) pour la version 3D 1650 cm (65”) pour la version ceph
Course de la colonne télescopique motorisée	70 cm (27.5"), mouvement motorisé
Hauteur maximale totale	223 cm (88")
Poids	125 kg
Type d’installation	Fixation sol et mur

Conditions de fonctionnement

Gamme de température de fonctionnement:	+ 10° ÷ + 35°
Gamme d’humidité relative de fonctionnement:	30% ÷ 75%
Pression atmosphérique de fonctionnement:	700 ÷ 1060 hPa
Gamme de température pour le transport et le stockage:	- 20° ÷ + 70°
Gamme d’humidité relative pour le transport et le stockage:	< 95% sans condensation
Pression atmosphérique minimale pour le transport et le stockage:	630 hPa

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/14969-appareil-de-radiologie-dentaire-modele-imax-ceph-3d.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.