FICHE PRODUIT



Multiparamètre portable étanche pH/EC/OD, cà¢ble 4 m

Référence : SOC-HI98194

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Multiparamètre étanche pH/mV/Rédox/EC/TDS/Résistivité/Salinité/Oxygène dissous/Température

Polyvalence et mobilité

HI98194 s'adresse aux utilisateurs pratiquant fréquemment des mesures de routine sur le terrain. Il est le plus complet de la série multi. Il permet la mesure de 11 paramètres : pH, pH en mV, rédox, conductivité, TDS, résistivité, salinité, gravité spécifique eau de mer ?, oxygène dissous, pression atmosphérique et température (dont 6 mesurés et 5 calculés).

L'instrument est livré avec une sonde multiparamètre HI7698194 intégrant les capteurs pH/rédox, conductivité et oxygène dissous, remplaçables en cas de besoin sur site. La sonde à embout lestée est parfaitement étanche IP 68 et peut rester immergée, si l'utilisateur le souhaite.

L'instrument est logé dans un boîtier robuste et étanche IP 67, parfaitement adapté aux contraintes techniques et climatiques.

Destiné aux mesures sur site, HI98194 est livré dans une mallette de transport solide avec calage personnalisé thermoformé pour chaque composant, permettant une protection optimale sur les trajets.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques principales :

- Étanchéité IP 67
- Sonde multiparamètre numérique avec 3 connexions pour capteurs pH/rédox, EC et oxygène dissous et capteur de température fixe intégré
- Capteurs avec identification couleur facilement remplaçables sur site
- Reconnaissance automatique du type de capteur à la connexion.
- Mémorisation jusqu'à 45 000 mesures, soit à la demande, soit en mode automatique avec intervalle programmé.
- Fonction BPL exhaustive, l'instrument conserve en mémoire les données complètes des 5 derniers étalonnages réalisés.
- Menu aide contextuellefaisant apparaître à l'écran la démarche à suivre pour l'étape en cours.
- Interface utilisateur intuitive et clavier ergonomique
- Écran graphique rétro-éclairé
- Sondes avec connecteur DIN : le détrompeur évite les erreurs d'orientation et d'endommager les broches.
- Large gamme de mesure avec sélection automatique de la plage adéquate à l'échantillon mesuré
- Correction de température adaptable avec coefficient de température réglable de 0 à 6 %/°C, température de référence au choix à 20 °C ou 25 °C,
- Possibilité d'afficher simultanément la valeur de conductivité absolue et celle corrigée en température
- Mesures de paramètres associés : TDS, résistivité, salinité et gravité spécifique eau de mer
- Étalonnage pH automatique jusqu'à 3 points avec 5 tampons standards mémorisés
- Mesures de l'oxygène dissous
  - 2 unités au choix : mg/L ou % de saturation
  - Compensation et corrections automatique de la température, de la salinité et de l'altitude (baromètre intégré)
  - Polarisation automatique de la sonde à l'allumage

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divers/14976-multi-parametre-portatif-etanche-ph-ec-od-cable-4-m-cable-4-m.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.