FICHE PRODUIT



Système d'enrobage HistoCare Arcadia (distributeur de paraffine et plaque froide)

Référence : SOC-ARC201698

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Système d'enrobage HistoCare Arcadia (distributeur de paraffine et plaque froide)

Le **système HistoCore Arcadia** permet un flux de travail fluide, une utilisation simple et un contrôle précis. Des **repose-poignets** garantissent un confort et une stabilité renforcés.La Loupe améliorée pour l'enrobage de petites biopsies ; et un écran LCD tactile pour la commande intuitive et le contrôle du **système d'enrobage HistoCore Arcadia.**

Les avantages du système d'enrobage HistoCare Arcadia

- Visibilité parfaite

La LED blanche vive améliore le contraste et la visibilité des échantillons les plus transparents. La loupe conviviale, avec ses larges lentilles et son
positionnement simple vous aide à enrober les biopsies les plus petites et les plus complexes.

- Plaque froide

La fiabilité est critique, c'est pourquoi nous avons conçu une plaque froide capable de supporter une importante charge de travail à température ambiante. Pour un flux de travail plus fluide, un mécanisme d'auto-régulation maintient la vaste surface à la bonne température de manière

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

constante.

- Nettoyage facile

Cadre métallique facile à nettoyer et repose-poignets recouverts de silicone. Le design robuste du racloir spécial permet de nettoyer toutes les rainures.

Caractéristiques techniques

Ditributeur de paraffine

Températures d'utilisation : de 50 °C à 75 °C, réglables par incréments de 1 °C
Bac amovible : environ 150 cassettes (compatibles avec le panier Peloris)
Réservoir de paraffine : 4 l max.
Éclairage : LED blanche
Affichage : écran tactile LCD capacitif de 5,7 pouces
Autres caractéristiques :
Alimentation électrique : 100 - 120 V AC, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée : 1000 VA max
Température d'utilisation environnementale : de +20 °C à +30 °C
Dimensions (p x l x h) : 636 mm x 560 mm x 384 mm
Poids : 27 kg

Accessoires en option :

- Loupe conviviale
- Pré-filtre pour la paraffine fondue
- Commande à pédale

Plaque froide

Température d'utilisation : -6 °C (à auto-régulation)
Capacité de charge de travail minimale garantie : 65 blocs solidifiés en 30 minutes
Autres caractéristiques :

Alimentation électrique : 100 V / 110 - 120 Vca / 220 - 240 Vca, 50/60 Hz
Puissance absorbée : 400 VA max
Plage de température d'utilisation environnementale : de +20 °C à +30 °C
Dimensions (p x l x h) : 636 mm x 400 mm x 384 mm
Poids : 32 kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14989-systeme-d-enrobage-histocare-arcadia-distributeur-de-paraffine-et-plaque-froide.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
accessoire - Distributeur de parrafine	SOC-ARC2016981	
accessoire - Distributeur de parrafine et plaque froide	SOC-ARC2016982	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.