FICHE PRODUIT



Chariot de douche électro-hydraulique modèle SK005-10H

Référence : SOC-SK00510H

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Chariot de douche électro-hydraulique modèle SK005-10H

Caractéristiques principales:

1. Réglage hydraulique de la hauteur par commande à pédale.

2. Cadre de lit: Acier inoxydable de qualité supérieur, finition miroir

3. Douche : en matériau de kayak à haute ténacité, REACH, ROSH, approuvé EN71, matériau interne EVA haute densité, doux, résistant à la chaleur (+ 80 °, -10 °), résistant à la déformation et au vieillissement, facile à démonter pour la stérilisation

4. Dimension : 1950 x 740 x 500 ~ 900 mm (± 5%)

5. Capacité de charge: ≤130kg

6. Garde four : hauteur 270 mm, facile à transférer le patient dans le bain

7. Assèchement: l'inclinaison du lit entier de 1°, c'est-à-dire, la tête de lit est 3 cm plus haute que le pied du lit, conçue pour l'assèchement; le garde-corps est incliné de 13° vers l'extérieur

8. Roulettes: couverts, avec freins indépendants, faciles à déplacer, simples à utiliser, performances

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

fiables. les pièces du cadre sont en acier inoxydable.

9. Poids brut 77 kg

10. Poids net 70 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/15190-chariot-de-douche-electro-hydraulique-modele-sk005-10h.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.