FICHE PRODUIT



Stérilisateur à vapeur horizontal , Modèle NC 300

Référence : SOC-NC300

Points forts

- delais : 48 heures
- Type d'autoclave : type d\'autoclave Horizontal
- Type de porte : Porte simple / une porte
- Capacité de l'autoclave : 300 L

Description du produit

Stérilisateur à vapeur horizontal , Modèle NC 300

Le **stérilisateur horizontal à vapeur NC 300** est robuste, performant et à toute épreuve. Cet appareil fiable est conçu principalement pour la stérilisation à vapeur des instruments chirurgicaux ou dentaires emballés ou désemballés, le linge d'opération, le verre, le plastique, les matériaux de gomme ou de silicone, les liquides pour perfusions, les cultures microbiologiques et les déchets médicaux.

Le **NC 300** a une consommation d'énergie réduite même en cas d'utilisation constante ceci grâce à la pompe à vide spéciale et le système de refroidissement de l'air sans besoin en eau pour refroidir. Les instruments dépassent les exigences de multiples normes et directives européennes, exigences.

Les 6 programmes prédéfinis et 50 programmes personnalisés permettent que toutes les actions soient effectuées dans l'instant. Des versions à double porte sont pratiques pour une utilisation à débit constant. Un grand affichage (avec les secondes, un écran plus petit sur des unités à double portes) montre tous les paramètres et messages, et offre des diagnostics de maintenance. Une imprimante intégrée enregistre le cycle et une interface optionnelle de données permet à l'utilisateur de garder une trace de toutes les conditions du logiciel sur le PC.

Avantages du NC 300

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

•Conforme aux exigences de la norme EN 285+A2: Norme européenne pour les grands autoclaves.

•Chambre et capacité STU : -NC 300: 300 litres, 4 pcs STU

•Conception idéale pour la stérilisation à la vapeur d'instruments emballés ou déballés chirurgicaux et dentaires, linge d’opération, le verre, le plastique, les matériaux en caoutchouc et de silicone, les liquides de perfusion, des cultures microbiologiques et les déchets médicaux.

•Chambre, chemise de vapeur, porte et générateur de vapeur en acier inoxydable 316L et sont conformes à 2014/68 /EU Pression Directive pour les équipements.

•Ouverture des portes contrôlée pneumatiquement avec système de sécurité.

•Joint en silicone pour étuve pièce à vapeur.

•Haute capacité, pompe à vide à anneau liquide silencieuse pour fonction de vide.

•Vannes de haute qualité, capteurs et émetteurs en cas de problème.

•Vannes pneumatiques dans la conduite de vapeur.

•Innovante AIR COOLING système de refroidissement pour une faible consommation d'eau et d'énergie.

•Steamart™ Système de contrôle à microprocesseur avec 800x480 pixels 7'' écran tactile coloré.

•Un grand écran d’affichage permet de gérer toutes les informations liées au cycle de stérilisation.

•7 programmes prédéfinis, 50 programmes personnalisables.

•Deux programmes de tests : Bowie & Dick et test de vide.

•Mémoire des 1000 derniers cycles.

•Système de contrôle indépendant en plus du système de contrôle principal pour enregistrer les données relatives à chaque cycle.

•Système d’autodiagnostic complet pour de possibles dysfonctionnements du système.

•Menu de service pour détecter le problème en cas de défaillance.

•Imprimante thermale fournie en standard.

•En standard unité de communication NuveCom™.

•Envoi de mails jusqu'à cinq adresses e-mail avec les détails de l'échec.

•Port USB pour enregistrer les cycles exploités dans la mémoire à une clé USB.

•En option AlerText™ système d'alarme SMS pour une sécurité optimale.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

•Menu protégé par mot de passe.

•Standard connexion RS 485 pour PC.

•Versions double portes avec écran tactile de 4,3 pouces sur le côté: NC 430D, NC 570D et NC 710D.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

	NC 300	NC 430	NC 430D*	NC 570	NC 570D*	NC 710	NC 710D*
Capacité de la chambre (litres)	**300**	430		570		710	
Capacité pour STU (1 STU 300x600x300 mm) (LxPxH)	**4 pcs**	6 pcs		8 pcs		10 pcs	
Températures de stérilisation	121°C – 125°C - 134°C - 136°C						
Nombre de programmes prédéfinis	7 + 1 Liquid Program + 1 Drying						
Nombre de programmes libres	50						
Programmes de test	Fuite de vide et Bowie & Dick						
Niveau de vide minimum	100 mbar						
Système de contrôle	Steamart™ Système de contrôle à microprocesseur programmable						
Afficheur	800 x 480 pixels 7 "écran tactile coloré						
Matériel de la chambre	Acier inoxydable 316L						
Matériel d'enveloppe	Acier inoxydable 316L						
Matériel de générateur de vapeur	Acier inoxydable 316L						
Matériaux extérieurs	Acier inoxydable 316L						
Accessoires Standards	STU et portoir (200 lt réservoir d'eau)						
Source de courant	400V - 50/60 Hz, 3 phases + N + G						
Consommation d'énergie	**29 kW**	38 kW		50 kW		62 kW	
Dimensions de la chambre (LxPxH) mm	**635x722x655**	635x1034x655	635x1064x655	635x1371x655	635x1401x655	635x1708x655	635x1738x655
Dimensions extérieures(LxPxH) mm	**1140x1290x1910**	1140x1330x1910	1140x1410x1910	1140x1660x1910	1140x1740x1910	1140x2000x1910	1140x2080x1910
Dimensions d'emballage (LxPxH) mm	**1560x1330x2200**	1450x1400x2100	1450x1400x2100	1230x1820x2100	1230x1820x2100	2170x1300x2100	2170x1300x2100
Poids net / emballé kg	**860/990**	980/1035	1140/1165	1120/1245	1280/1460	1260/1365	1420/1595

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Options et accessoires

- Panier de chargement NC 300
- Unité d'adoucissement de l'eau
- Compresseur d'air (10 bar, 50L)
- AlerText™ Module d'alarme GSM
- CD du logiciel

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-vertical/15203-sterilisateur-a-vapeur-horizontal-modele-nc-300.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'autoclave	type d\'autoclave Horizontal
Type de porte	Porte simple / une porte
Capacité de l'autoclave	300 L

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.