FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation RESPOND 19 Base

Référence : SOC-369845

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation RESPOND 19 Base

Assistance respiratoire fiable et intuitive pour les soins intensifs avec un déploiement rapide et abordable pendant les périodes de plus grand besoin.

Le Respirateur de réanimation RESPOND 19 Base a été optimisé pour une utilisation pendant la pandémie COVID-19. Il est équipé pour les soins intensifs.

a) Conception sûre et économique :

- Contrôle supérieur des infections
- Élargit l'accès à la technologie de sauvetage
- Conçu pour le stockage à long terme

b) Une ventilation prête à l'emploi sur laquelle vous pouvez compter :

- Configuration plug and play facile
- Formation rapide et interface utilisateur intuitive

c) Conçu pour répondre aux besoins de chaque patient : Protections intégrées pour les

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

événements critiques.

d) Principaux modes de ventilation : Ventilation obligatoire, assistée et spontanée.

e) Paramètres clés du Respirateur de réanimation RESPOND 19 Base : Cible de pression inspiratoire, cible d'assistance de pression, fréquence respiratoire, temps d'inspiration, PEP et% d'O2 définis par le débit d'O2 mural.

f) Alarmes clés : Y compris pression inspiratoire élevée, déconnexion, occlusion et apnée.

g) Caractéristiques essentielles : Déclenchement de flux, filtration virale et humidification.

Spécifications du Respirateur de réanimation RESPOND 19 Base :

- **CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :**

a) Les modes : Ventilation obligatoire continue (CMV), ventilation assistée (ACV) et ventilation spontanée.

b) Types de respiration : Ventilation avec régulation de pression (PCV), ventilation assistée par pression (PSV + CPAP) et P SIMV (PCV + PSV).

c) Entretien : Aucun entretien requis

- **PARAMÈTRES DU RESPIRATEUR DE REANIMATION RESPOND 19 Base :**

a) Alarmes : Pression inspiratoire haute et basse, déconnexion, occlusion, perte de puissance, apnée, faible volume courant expiré, hypoventilation et hyperventilation.

b) Plage cible de pression inspiratoire (PI) * : 5 – 40 cmH2O.

c) Plage cible de support de pression (PSUPP) * : 0 – 40 cmH2O.

d) Temps inspiratoire (TI) * : 0.4 – 3.0 sec.

e) Fréquence respiratoire * : 3 – 70 bpm.

f) Volume courant (VT) : 50 – 2000 ml.

g) Sensibilité expiratoire (ESENS) * : 5 – 80%.

h) Sensibilité de déclenchement du débit (VSENS) * : 0.5 – 20 L/min.

i) Gamme PEEP : 0 – 20 cmH2O.

j) Débit (f) : Max 120 L/min.

k) Alimentation en oxygène (débitmètre / mélangeur) : < 15 L/min.

l) Pourcentage d’oxygène : 21 – 95%.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

m) Conformité des circuits : < 2 ml/cmH2O.

n) Filtre viral : 99,999% à l'expiration et à l'inhalation.

- o) Ratio inspiratoire (mesuré) : 3: 1 à 1: 5.

p) Air humidifié (ajustable) : oui.

- **SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES :**

a) Dimensions : 18” x 12” x 12”.

b) Poids : < 15 lbs.

c) Puissance : Entrée 120/240 VAC à 24 VDC vers le ventilateur.

d) UPS externe : Jusqu'à 2 heures d'utilisation.

e) Interface utilisateur : Écran LCD et boutons poussoirs.

f) Connexions : Standard 22mm.

g) Source d'air (Les spécifications sont soumises à changer sans préavis) : Aucun air mural requis; À commande électrique.

Accessoires optionnels :

- Câble du capteur de débit
- Moniteur d'oxygène d'alarme externe
- Kit de circuit patient complet
- Tubulure du circuit patient
- Échangeur d'humidité thermique (HME) - Patient Wye
- Filtre bactérien et viral pour inhalation / expiration
- Capteur de débit - Patient Wye
- Adaptateur de port de filtre

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/15208-respirateur-de-reanimation-respond-19-base.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.