FICHE PRODUIT



Turbidimètre portable étanche TN-100, Kit complet

Référence : SOC-TN100

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Turbidimètre portable étanche TN-100

Le compteur TN-100 étanche à microprocesseur est un turbidimètre facile à utiliser qui répond à la rigueur des applications de terrain difficiles. C'est un "must-have" pour quiconque surveille la turbidité en déplacement. Utilisant une source de lumière infrarouge, il offre une précision de laboratoire avec une résolution de 0,01 NTU sur une plage étendue allant jusqu'à 20 NTU (unités de turbidité néphélométrique).

Livré avec une mallette contenant 7 cuves d'échantillonnage, un tissu de nettoyage, un flacon d'huile siliconée et 4 piles AAA

Description:

- IP67 étanche à l'eau et à la poussière

- Le nettoyage et l'entretien sont simples. Il flotte!

- Calibrage automatique du bouton-poussoir (4 points) pour une précision sans précédent sur toute la plage

- Kit de transport robuste complet avec 4 standards d'étalonnage, 3 cuvettes vides, des piles et un

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

manuel d'instructions complet

- La fonction d'économie d'énergie permet de prendre plus de 1200 mesures avec un seul jeu de piles alcalines AAA

- Grand écran facile à lire pour une visualisation optimale des mesures avec des codes de message conviviaux pour un dépannage facile

- Répond aux critères de performance spécifiés par la méthode ISO 7027 (DIN EN 27027).

Caractéristiques techniques :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécification de produit	Description
Paramètre de mesure	Turbidité
Points forts	Poids léger, compteur étanche IP67
Principe	Non-ratio néphélométrique / conforme ISO 7027 et DIN 27027
Varier	0 à 2000 NTU
Sélection automatique de gamme	0,01 à 19,99 NTU; 20,0 à 99,9 NTU; 100 à 2000 NTU
Résolution	0,01 NTU (0 à 19,99 NTU); 0,1 NTU (20,0 à 99,9 NTU); 1 NTU (100 à 2000 NTU)
Précision	<0,1 NTU pour la norme 0,02 NTU; ± 2% de la lecture ± 1 chiffre pour 0 à 500 NTU; ± 3% de la lecture ± 1 chiffre pour 501 à 2000 NTU
Répétabilité	
Étalonnage	Jusqu'à 4 points
Normes d'étalonnage	0,02 NTU, 20,0 NTU, 100 NTU, 800 NTU
Temps de réponse	<6 secondes pour un changement de pas complet
Volume d'échantillon	10 ml
Source de lumière	Diode émettrice infrarouge (longueur d'onde 850 nm)
Plage de température de fonctionnement	0 à 50 ºC
Plage de température de l'échantillon	0 à 50 ºC
Type de boîtier et évaluation	Plastique ABS et classé IP67
Puissance	4 piles alcalines `` AAA '' 1,5 V (> 1200 lectures)
Certifications / Conformité	FCC partie 15 classe A, TUV 3 en 1, CE, RoHS
Dimensions (LxlxH)	**Mètre:** 15,5 x 6,8 x 4,6 cm **Emballé:** 35,5 x 16,5 x 10,5 cm
Poids	**Compteur:** 200 g **Emballage:** 1160 g

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

https://www.socimed.com/divers/15405-turbidimetre-portable-etanche-tn-100-kit-complet.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.