FICHE PRODUIT



Automate d'immunologie VIDAS 3 CONFIG

Référence : SOC-4702895

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Description de l' Automate d'immunologie VIDAS 3 CONFIG

L’automate d’immunologie VIDAS 3 CONFIG est l'analyseur VIDAS de nouvelle génération, une marque reconnue dans le monde entier dans le domaine des tests d'immunoanalyse depuis plus de deux décennies. Conçu en gardant à l'esprit les besoins et le flux de travail spécifiques de votre laboratoire, il est équipé d'une automatisation, d'une traçabilité, d'une connectivité et d’une productivité accrue. **L’automate d’immunologie VIDAS 3 CONFIG** vous aide à fournir des résultats de test précis et fiables pour le bénéfice des cliniciens et de leurs patients.

L’automate d’immunologie VIDAS 3 CONFIG est un Immunoanalyseur compact avec traçabilité et automatisation complètes.

L’automate d’immunologie VIDAS 3 CONFIG est un système de dosage immunologique de paillasse entièrement automatisé basé sur la technologie éprouvée de dosage fluorescent lié à une enzyme (ELFA), pour des résultats de test à la demande de haute qualité.

Menu de spécialité disponible en format prêt à l'emploi pour un seul test.

Connectivité bidirectionnelle aux réseaux internes et externes.

Système robuste: MTBF> 370 jours

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Test de sécurité.

Temps de manipulation réduit de l'échantillon au résultat.

Action de pipetage entièrement automatisée avec embouts jetables à usage unique pour éviter la contamination et le transfert d'échantillon à échantillon.

Calibrage automatisé et dilution embarquée.

Lecture des codes-barres des échantillons et des réactifs lors du chargement du test pour une traçabilité complète de tous les composants du test.

Gestion intégrée du contrôle qualité.

Productivité du laboratoire

Flux de travail de laboratoire facilité avec une réponse simple aux besoins complexes.

Calibration tous les 14 ou 28 jours, selon le paramètre.

Connectivité LIS bidirectionnelle.

Maintenance minimale permettant aux opérateurs de se concentrer sur des tâches de niveau supérieur.

Accès à distance via le partage d'écran.

Accès continu

Démarrage immédiat, pas d'attente.

Quai de chargement à température contrôlée.

3 portoirs séparés contenant chacun 3 segments configurables et peuvent contenir un total de 27 échantillons, diluants et calibrateurs.

4 compartiments indépendants peuvent chacun exécuter 3 tests.

Jusqu'à 36 tests par heure.

Gestion spécifique des tests d'urgence.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Passage rapide

Interface d'écran tactile intuitive.

Chargement des tests simplifié, garantissant la standardisation au sein de votre laboratoire.

Formation minimale nécessaire avant de commencer les opérations de routine.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/automates-d-immunologie-et-chaines-elisa/15419-automate-d-immunologie-vidas-3-config.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.