FICHE PRODUIT



Capnographe LifeSense II

Référence : SOC- LS1-9R

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

La console d'affichage à écran tactile LifeSense®II WIDESCREEN™ offre les technologies éprouvées de SpO2 PureSAT® et d'EtCO2 en sidestream MedAir™, dans un large éventail de cadres cliniques pour les patients intubés et non intubés. Portable, précis et économique, le LifeSense®II est parfait pour le monitorage de la SpO2 et de l'EtCO2 dans les unités de soins, à l'hôpital et à domicile.

Caractéristiques

- Technologie SpO2 PureSat® Nonin
- Tendance des 4 dernières heures
- Large écran couleur tactile
- 36 heures mémoire interne
- Port USB
- Configuration langage, unités de mesures et alarmes
- Compatible logiciel nVision
- Batterie Lithium/Ion - Autonomie 5 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Garantie 3 ans

Spécifications techniques

Dimensions H x L x P (cm) : 20 x 13.5 x 5
Poids (kg) : 0.865 kg
Garantie : 3 ans
Alimentation électrique : Chargeur 100 à 240 VAX / 50 - 60 Hz - Entrée 12 VDC 1.5 A
Consommation électrique : 3.6 W sur batterie - 9 W sur alimentation
Conditions d'utilisation
Température : 0°C à 40°C
Humidité : 15 à 93% (sans condensation)
Pression atmosphérique : 720 - 1060 hPa (540 - 795 mmHg)
Conditions de stockage
Température : -40°C à 70°C
Humidité : >93% (sans condensation)
Pression atmosphérique : 110 - 4053 hPa (83 - 3038 mmHg)
Pompe
Débit : 75 ml/min
Tolérance : +/- 15 ml/min
Batterie
Type : Lithium / Ion rechargeable
Autonomie : Environ 5 heures
Temps de recharge : Environ 9 heures ou 2 heures par heure d'utilisation
Capnographie
Plage fréquence respiratoire : 0 - 99 cycles/minute
Précision fréq. resp. : De 3 à 50 cycles = +/- 2.51 - de 51 à 99 cycles = +/- 3
Plage EtCO2 / CO2 : 0 à 99 mmHg (0 à 13.2 kPa)
Précision EtCO2 / CO2 : 0.2 kPa / +/- 2 mmHg, + 8% de la lecture. (L'EtCO2 / CO2 atteint sa précision à l'état stable 10 minutes après la mise sous tension à la température ambiante)
Fréquence de rafraîchissement : A chaque respiration. S'l n'y a pas de respiration détectée, alarme après 30 secondes
Durée tendance : 4 heures sur fréquence cardiaque, SpO2, fréquence respiratoire et EtCO2
Oxymétrie
Plage saturation en O2 (SpO2) : 0 à 100%
Précision SpO2 : +/- 1% de 70 à 100%
Plage fréquence cardiaque : 18 à 321 pulsations: min (BPM)
Ondes des mesures
Infrarouge : 660 nanomètres à 0.8 mW max moyenne
Rouge : 910 nanomètres à 1.2 mW max moyenne
Marquage CE : 0123
Les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Livré avec :

- 1 capteur pince SpO2 réutilisable (câble 2 mètres)
- 3 filtres patients uniques
- 3 canules nasales d'échantillonnage CO2 patient unique adulte
- 1 connecteur T droit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Accessoires

- Gamme complète de capteurs SpO2 de l'enfant à l'adulte
- Piège à eau & filtres patient unique
- Gamme complète de canules nasales avec connecteurs Luer-Lock de l'enfant à l'adulte.
- Connecteur T droit
- Housse de transport

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-de-co2-o2-et-des-gaz-halogenes/15546-capnographe-lifesense-ii.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.