

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur pour banque de sang (4°C ±1°C) Modèle XC-268L

Référence : SOC-XC268L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur pour banque de sang (4°C ±1°C) Modèle XC-268L

Super haute qualité

Contrôle précis de la température

Garantir la sécurité du sang

Informations générales**Température constante sous contrôle intelligent**

· Conception du conduit d'air de retour, assurant une précision de contrôle de la température à 0,1°C à l'intérieur de l'armoire ;

· Système de contrôle de température informatisé de haute précision, capteurs intégrés pour la température de la zone supérieure/inférieure, la température ambiante, la température de l'évaporateur et le contrôle du fonctionnement, garantissant un fonctionnement sûr et stable.

Système de sécurité**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Le système d'alarme sonore et visuel parfait est livré avec des fonctions d'alarme pour les températures élevées,

Basse température, défaut du capteur, ouverture de la porte et panne de courant.

Réfrigération à haute efficacité

- Conception avancée de refroidissement par air, contrôle précis de la température, protection de la sécurité du sang

- Récipient intérieur en acier inoxydable, évaporateur à tube de cuivre, réfrigération puissante

Contrôle précis de la température

Affichage numérique de la température haute luminosité de 1 pouce, permettant de régler la précision de la température de $\pm 1^\circ \text{C}$ à l'intérieur de l'armoire et la précision de l'affichage de la température à $0,1^\circ \text{C}$

Système de réfrigération

- Équipé d'un compresseur à haut rendement de marque, d'un moteur de ventilateur EBM, offrant une énergie efficace et silencieuse.

- Système de contrôle de température informatisé de haute précision, capteurs intégrés pour la température de la zone supérieure/inférieure, la température ambiante, la température de l'évaporateur et le contrôle du fonctionnement, garantissant un fonctionnement sûr et stable.

Dégivrage automatique

- Conception du conduit d'air de retour, assurant une précision de contrôle de la température de $\pm 1^\circ \text{C}$ à l'intérieur de l'armoire ;

- Équipé d'une fonction de dégivrage automatique, dégivrage forcé.

Système Alarm

- Le système d'alarme sonore et visuel parfait est livré avec une fonction d'alarme pour les températures élevées, les températures basses, les pannes de capteur, les portes entrouvertes et les pannes de courant.

Gestion de l'alimentation CC/CC

- Équipé d'un module de gestion de l'alimentation CC/CC, économie d'énergie optimisée ;

- Contrôle de tension de haute précision, stabilisant la tension et les performances du réfrigérateur

- Réduire la chaleur de redondance, éradiquer complètement le risque de surchauffe

Orienté humain

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Équipé de 5 étagères à revêtement par immersion avec bandes d'étiquettes
- 15 cadres de poches de sang à revêtement par immersion (cadre en acier inoxydable en option), pouvant contenir 150 poches de sang de 450 ml chacune.

Champ d'application

Convient pour une utilisation dans les banques de sang, les hôpitaux, les systèmes de santé et de prévention des maladies, les instituts de recherche, les collèges et universités, l'industrie électronique, le génie biologique, les laboratoires des collèges et universités, les entreprises militaires, les entreprises de pêche hauturière, etc.

Tableau des spécifications

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	XC-268L
Type d'armoire	Droit
Capacité (L)	268
Taille interne (W*D*H) mm	530*490*1145
Taille externe (W*D*H) mm	640*760*1864
Taille du paquet (W*D*H) mm	750*805*2026
NO/GW (Kgs)	153/187
Performance	
Réglage de la température	2~6°C
Température ambiante	16-32°C
Classe climatique	N
Manette	Microprocesseur
Affichage	Affichage numérique
Réfrigération	
Compresseur	1 pc
Méthode de refroidissement	Refroidissement par air
Mode dégivrage	Automatique
Réfrigérant	R134a
Épaisseur d'isolation (mm)	54
Construction	
Matériel externe	Plaque d'acier laminée à froid par pulvérisation
Matériau intérieur	Acier inoxydable
Des étagères	5 (étagère filaire en acier revêtu)
Serrure de porte avec clé	Oui
Panier de sang	15

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Modèle	XC-268L
Port d'accès	1 pc. Ø 25 mm
Roulettes	4 (2 roulettes avec frein) + (2 pieds réglables)
Enregistrement des données/Intervalle/Temps d'enregistrement	USB/Enregistrement toutes les 10 minutes / 2 ans
Batterie de réserve	Oui
Alarme	
Température	Haute/basse température,
Électrique	Panne de courant, Batterie faible
Système	Défaillance du capteur, porte entrouverte, surchauffe du condenseur Défaillance USB de l'enregistreur de données intégré
Électrique	
Alimentation (V/HZ)	220~230/50
Puissance nominale (W)	400
Consommation électrique (KWh/24h)	5.3
Courant nominal (A)	2.5
Accessoire	
Standard	Imprimante, RS485, Contact d'alarme à distance

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/15694-refrigerateur-pour-banque-de-sang-4-c-1-c-modele-xc-268l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com