FICHE PRODUIT



NF 1200

Centrifugeuses polyvalentes modèle NF-1200

Référence : SOC-NF1200

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuses polyvalentes modèle NF-1200

Les grandes centrifugeuses de paillasse polyvalentes NF 1200 apportent une réponse globale aux laboratoires multi-applicatifs. Leur vaste gamme d'accessoires et leurs performances polyvalentes combinées dans une seule unité permettent d'économiser un espace précieux sur la paillasse et sont la réponse lorsque les budgets sont serrés mais que de nombreux protocoles doivent être exécutés.

Les NF 1200 acceptent 48-76 tubes de 5 ml dans le rotor oscillant et 6x100 ml dans le rotor angulaire et offrent des performances légèrement supérieures aux modèles NF 800/800R. Leur capacité et leurs performances en microtubes sont également améliorées, tout comme la gamme de tubes à grande vitesse.

Le contrôle par microprocesseur pour un fonctionnement précis avec vitesse, RCF et température (modèle R) comprend un choix de 10 taux d'accélération et de freinage pour une qualité de séparation optimale. Les unités ventilées sont conçues pour limiter au maximum l'échauffement.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications Techniques:

Vitesse maximale : Rotor pivotant : 4 100 tr/min

Rotor angulaire : 14 000 tr/min

FCR maximale: Rotor oscillant : 3.082xg

Rotor angulaire : 20,170 xg

Capacité des tubes: Rotor oscillant : 4x280 ml

Rotor angulaire : 6x100 ml

Système de contrôle: Commande par microprocesseur programmable N-Prime™

Plage de réglage de la vitesse: 500-14.000 tr/min

Étape de réglage de la vitesse: 10 tr/min

Précision du contrôle de la vitesse: ± 20 tr/min

Plage de réglage de la minuterie: 1-99 minutes et maintenir la position

Étape de réglage de la minuterie: 1 minute

Taux d'accélération/freinage: 10/10

Moteur: Moteur à induction sans entretien

Corps et couvercle: Acier enduit de poudre électrostatique

Chambre: Acier inoxydable

Source électrique: 230 V / 50 Hz

Consommation d'énergie: 500W

Dimensions extérieures (LxPxH) mm: 455x545x400

Dimensions de l'emballage (LxPxH) mm: 520x600x610

Poids net / emballé (kg): 46 / 51

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/16155-centrifugeuses-polyvalentes-modele-nf-1200.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.