FICHE PRODUIT



Soudeuse portable pour poche à sang, MacoSeal PS2-AS

Référence : SOC-311422

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Spécifications Techniques:

Dimensions : Poste de commande : 146 x 123 x 75 mm (5,7 po x 4,8 po x 2,9 po)

Poignée mobile : 235 x 35 x 32 mm (9,2 po x 1,4 po x 1,3 po)

Poids : Station de contrôle : 1Kg (2.2 lbs) –

Poignée mobile : 350g (0.77 lbs)

Spécifications des tubes : PVC, diamètre extérieur < 6,0 mm, Max. surface intérieure du tube : 0,6mm

Temps de soudure : Ajusté automatiquement en fonction de la taille du tube avec un timeout maximum de 2,5s

Chargeur de batterie : Chargeur de batterie externe au lithium type Mascot 2541 Entrée : 100-240 VAC/50-60 Hz/0,9 ASortie : 30,6 V/0,6 A , 18 W

Longueur du câble : 1,8 m

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

HF : 70 Watts sur 50 Ω - fréquence : 40.68MHz
Connecteur : BNCPuissance de la batterie : Minimum de 350 soudures
Temps de recharge : Maximum 2h30
Voyant : Poignée mobile : cycle de soudure, présence HF

Poste de contrôle : niveau batterie, protection thermique Son en fonctionnement : <1dB/m

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/banques-de-sang/16221-soudeuse-portable-pour-poche-a-sang-macoseal-ps2-as.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.