FICHE PRODUIT



Tonomètre non-contact modèle ST-1000

Référence : SOC-ST1000

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

DONNEES TECHNIQUES:

Spécifications de base:

Plage de mesure de la pression intraoculaire (IOP): 1mmHg ~ 30mmHg / 1mmHg ~ 60mmHg (précision de 1mmHg)
Système de mesure : système à double capteur de lumière et de pression
Distance de travail :≥11mm
R/L : détection et affichage automatique
Résultat de mesure : 10 fois par œil ; 3 fois le résultat imprimé par œil
Enregistrement : imprimante intégrée
Mode de mesure : automatique/manuel
Mise au point : lorsque le point lumineux se trouve dans le cadre de mise au point, 2 modes peuvent être choisis.
mode automatique : mesure automatique de la pression intraoculaire
mode manuel : lorsque la mise au point est bonne, le cadre passe du jaune au vert et cliquez pour démarrer la mesure

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Indication d'erreur : si le signal de mesure est faible, l'IOP sera entourée de ( ), ou affichera « ERR »
Bouton de limite de sécurité : installez la mesure de la distance minimale entre la tête et le patient
Fonctions de sécurité : la distance entre la buse d'air et la cornée est contrôlée dans une plage prédéfinie (telle que 11 mm) ; il s'arrêtera d'avancer lorsque la cornée sera trop fermée à la tête d'air.
Plage de mouvement : ≥ 30 mm (de l'avant vers l'arrière)/ 90 mm (de gauche à droite)/ 30 mm (vertical)
Mouvement vertical de la couche de mâchoire : 0 ~ 65 mm avec couche sous la mâchoire
Mode d'affichage : écran tactile LED couleur HDMI de 10,1 pouces
Port de sortie : USB2.0
Plate-forme de travail : plate-forme élévatrice électrique

Autres:

Taille : 380 mm (L) x 460 mm (l) x 505 mm (H)
Poids : 19,7 kg
Alimentation : 220V/50HZ

Remarque : avec le développement de la technologie, les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caractéristiques du produit:

Le tonomètre automatique utilise le contrôle d'image et la reconnaissance des fonctionnalités pour le positionnement 3D automatique de xyz avec des résultats de jugement et de mesure fiables, et facile à utiliser. L'approche sans contact de l'air pour mesurer la PIO peut également être utilisée pour l'épaisseur cornéenne (ST-1000P).

Caractéristiques de performances

Le positionnement 3D automatique de xyz donne une mesure précise et fiable
Mesure entièrement automatique pour les données de l'œil droit et gauche sans interrupteur manuel
Facile à utiliser le tonomètre avec écran tactile couleur
Données stables de la PIO grâce à la mesure de l'air doux
Pour compenser la mesure de l'épaisseur cornéenne de la PIO

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tonometre/16228-tonometre-non-contact-modele-st-1000.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.